

Delock LTE Κεραία βύσμα SMA 5 dBi ομοιοκατευθυντική με μαγνητική βάση και καλώδιο σύνδεσης RG-174 3 μ. εξωτερική, μαύρη

Περιγραφή

Αυτή η κεραία LTE από τη Delock επιτρέπει τη χρήση διαφορετικών ζωνών LTE εσωτερικά και εξωτερικά. Είναι πλήρως συμβατή με GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wave και LoRa 868 MHz / 915 MHz.



3 m

Αρ. προϊόντος 12417

EAN: 4043619124176

Χώρα προέλευσης:
Taiwan, Republic of
China

Συσκευασία: Poly bag

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας: 1 x βύσμα SMA
- Εύρος συχνότητας:
700 - 960 MHz
1710 - 2700 MHz
- GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wave,
LoRa 868 MHz / 915 MHz
- Απολαβή κεραίας: 5 dBi
- Σύνθετη αντίσταση: 50 Ohm
- Πόλωση: κάθετη
- VSWR: 2,0
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -30 °C ~ 70 °C
- Χρώμα: μαύρο
- Μήκος κεραίας συμπεριλαμβανομένης της μαγνητικής βάσης: περίπου 311,5 mm
- Καλώδιο: ομοαξονικό
- Τύπος καλωδίου: RG-174
- Χρώμα καλωδίου: μαύρο

- Εξασθένιση καλωδίου: 1,5 dB @ 1,5 GHz ανά μέτρο
- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 2,7 mm
- Μήκος καλωδίου περιλ. ο σύνδεσμος: περ. 3 m
- Διάμετρος μαγνητικής βάσης: περίπου 29,0 mm


Απαιτήσεις συστήματος

- Συσκευή με ελεύθερη υποδοχή SMA

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κεραία

Εικόνες



General

Mounting type:	magnetic
Suitable for indoor:	Yes ((Ναι)
Suitable for outdoor:	Yes ((Ναι)

Interface

σύνδεσμος :	1 x βύσμα SMA
-------------	---------------

Technical characteristics

Frequency range:	1710 - 2700 MHz 700 - 960 MHz
Antenna gain:	5 dBi
Σύνθετη αντίσταση:	50 Ω
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-30 °C ~ 70 °C
Polarisation:	vertikal
VSWR:	2,0

Physical characteristics

Antenna type:	πανκατευθυντήριο
Antenna length incl. magnetic base:	31,15 cm
Diameter magnetical base:	29 mm
Height magnetical base:	18,5 mm
Cable category:	ομοαξονικό
Cable type:	RG-174
Cable attenuation:	1.5 dB @ 1.5 GHz per meter
Χρώμα καλωδίου:	μαύρο
Cable length incl. connector:	3 m



Τελείωμα συνδέσμου:	επιχρυσωμένη
Χρώμα:	μαύρο