

Delock Antenă LTE / GSM / UMTS SMA tată 3 - 5 dBi, fixă, omnidirecțională, cu bază magnetică și cablu de conectare RG-174 3 m, de exterior, negru

Descriere scurta

Această antenă de la Delock permite utilizarea diferitelor benzi LTE în interior și în exterior. Este complet compatibilă cu GSM, UMTS, LTE, ZigBee, DECT, Z-Wave, NB-IoT, WLAN, Bluetooth, ISM, DECT și LoRa .



3 m

Nr. 12420

EAN: 4043619124206

Țara de origine: Taiwan,
Republic of China

Pachet: Poly bag

Specification

- Conector: 1 x SMA tată
- Interval frecvență:
700 - 960 MHz
1700 - 2700 MHz
- GSM, UMTS, LTE, ZigBee, DECT, Z-Wave, NB-IoT, WLAN, Bluetooth, ISM, DECT, LoRa
- Amplificare antenă: 3 - 5 dBi
- Impedanță: 50 Ohm
- Polarizare: liniară, verticală
- Putere de transmisie: 10 W
- Temperatură în stare de funcționare: -30 °C ~ 70 °C
- Culoare: negru
- Cablu: coaxial
- Tip cablu: RG-174 A/U
- Culoare cablu: negru
- Atenuare cablu: 1,5 dB @ 1,5 GHz pe metru
- Diametru cablu: ca. 2,7 mm

- Lungime cablu, inclusiv conector: cca 3 m
- Lungime antenă, inclusiv baza magnetică: ca. 24,1 cm
- Diametrul baza magnetică: ca. 29,4 mm






Cerinte de sistem

- Dispozitiv cu un port mamă SMA liber

Pachetul contine

- Antenă

Imagini



General

Mounting type:	magnetic
Protection category:	without

Interface

connector:	1 x SMA tată
------------	--------------

Technical characteristics

Frequency range:	1700 - 2700 MHz 850 - 960 MHz
Antenna gain:	5 dBi
Impedance:	50 Ω
Temperatură în stare de funcționare:	-30 °C ~ 70 °C
Polarisation:	linear vertical
Power handling:	10 W
VSWR:	2,0

Physical characteristics

Antenna type:	antena tijă
Antenna length incl. magnetic base:	241 mm
Diameter magnetical base:	29,4 mm
Thread length:	5,6 mm
Cable category:	coaxial
Cable type:	RG-174 A/U
Cable colour:	negru
Cable length incl. connector:	3 m

Colour:	negru
Thread type:	M3