

Delock Antena GSM macho SMA 3 dBi omnidireccional fija con base magnética y cable de conexión RG-174 3 m para exteriores negro

Descripción

Esta antena GSM de Delock permite utilizar diferentes bandas GSM dentro y fuera. Es completamente compatible con UMTS, ZigBee 868 MHz / 915 MHz, DECT, Z-Wave y LoRa 868 MHz / 915 MHz.



Especificación técnica

- Conector: 1 x macho SMA
- Intervalo de frecuencias:
824 - 960 MHz
1710 - 2170 MHz
- UMTS, ZigBee 868 MHz / 915 MHz, DECT, Z-Wave, LoRa 868 MHz / 915 MHz
- Ganancia de la antena: 3 dBi
- Impedancia: 50 ohmios
- Polarización: Lineal y vertical
- VSWR: 2,0
- Potencia de transmisión: 10 W
- Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ 70 °C
- Color: negro
- La longitud de la antena incluida la base magnética: 217 mm aproximadamente
- Cable: coaxial
- Tipo de cable: RG-174
- Color del cable: negro
- Atenuación de cable: 1,5 dB @ 1,5 GHz por metro
- Diámetro del cable: aprox. 2,7 mm
- Longitud del cable conector incluido: aprox. 3 m
- Diámetro de la base magnética: 40,0 mm aproximadamente

Número de elemento 12426

EAN: 4043619124268

Pais de origen: Taiwan, Republic of China

Paquete: Poly bag




Requisitos del sistema

- Dispositivo con un conector SMA disponible

Contenido del paquete

- Antena GSM

Image



General	
Mounting type:	magnetic
Protection category:	sin
Interface	
conector :	1 x macho SMA
Technical characteristics	
Frequency range:	1710 MHz - 2170 MHz 824 MHz - 960 MHz
Antenna gain:	3 dBi
Impedanciaios:	50 Ω
Temperatura de funcionamiento:	-30 °C ~ 70 °C
Polarisation:	linear vertical
Power handling:	10 W
VSWR:	2,0
Physical characteristics	
Antenna type:	omnidireccional antena de varilla
Antenna length incl. magnetic base:	217 mm
Diameter magnetical base:	40 mm
Thread length:	8 mm
Cable type:	RG-174
Cable length incl. connector:	3 m
Diameter connector:	8.5 mm
Color:	negro
Thread type:	M5