

# Delock Antena męski SMA GSM, 3 dBi, nieruchoma dookólna z podstawą magnetyczną i przewodem połączeniowym RG-174 3 m, zewnętrzna, czarna

## Opis

Antena GSM Delock umożliwia używanie różnych pasm GSM w pomieszczeniach i na zewnątrz. Jest ona w pełni kompatybilna z UMTS, ZigBee 868 MHz / 915 MHz, DECT, Z-Wave oraz LoRa 868 MHz / 915 MHz.



## Specyfikacja

- Złącze: 1 x męski SMA
- Zakres częstotliwości:  
824 - 960 MHz  
1710 - 2170 MHz
- UMTS, ZigBee 868 MHz / 915 MHz, DECT, Z-Wave, LoRa 868 MHz / 915 MHz
- Siła anteny: 3 dBi
- Impedancja: 50 Ohm
- Polaryzacja: liniowa, pionowa
- VSWR: 2,0
- Moc transmisji: 10 W
- Temperatura robocza: -30 °C ~ 70 °C
- Kolor: czarny
- Długość anteny wraz z podstawką magnetyczną: ok. 217 mm
- Przewód: koncentryczny
- Typ przewodu: RG-174
- Kolor przewodu: czarny
- Tłumienie przewodu: 1,5 dB @ 1,5 GHz na metr
- Średnica kabla: ok. 2,7 mm
- Długość kabla ze złączem: ok. 3 m
- Średnica podstawki magnetycznej: ok. 40,0 mm

## Wymagania systemowe

- Urządzenie z wolnym gniazdem jack SMA

## Zawartość opakowania

- Antena GSM

## Numer artykułu 12426


EAN: 4043619124268

Kraj pochodzenia: Taiwan, Republic of China

Opakowanie: Poly bag



## Zdjęcia





General	
Mounting type:	magnetic
Protection category:	bez
Interface	
złącze :	1 x męski SMA
Technical characteristics	
Frequency range:	1710 MHz - 2170 MHz 824 MHz - 960 MHz
Antenna gain:	3 dBi
Impedancja:	50 Ω
Temperatura robocza:	-30 °C ~ 70 °C
Polarisation:	linear vertical
Power handling:	10 W
VSWR:	2,0
Physical characteristics	
Antenna type:	wielokierunkowy antena prętowa
Antenna length incl. magnetic base:	217 mm
Diameter magnetical base:	40 mm
Thread length:	8 mm
Cable type:	RG-174
Cable length incl. connector:	3 m
Diameter connector:	8.5 mm
Kolor:	czarny
Thread type:	M5