

Delock Antenna LTE con SMA maschio 6 dBi omnidirezionale fissata con base magnetica e cavo di collegamento RG-58 3 m all'esterno nero

Descrizione

Questa antenna LTE Delock consente l'uso di varie bande LTE all'interno e all'esterno. È completamente compatibile con GSM, LTE, UMTS, Bluetooth, WLAN a 2,4 GHz, ZigBee, DECT e Z-Wave.



Articolo n. 12429

EAN: 4043619124299

Paese di origine: Taiwan,
Republic of China

Pacchetto: Poly bag

Specifiche

- Connettore: 1 x SMA maschio
- Gamma di frequenza:
800 - 960 MHz
1710 - 2700 MHz
- GSM, LTE, UMTS, Bluetooth, WLAN 2.4 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wave, LoRa 868 MHz / 915 MHz
- Guadagno antenna: 6 dBi
- Impedenza: 50 Ohm
- Polarizzazione: verticale
- VSWR: 2,0
- Potenza di trasmissione: 50 W
- Temperatura di esercizio: -30 °C ~ 70 °C
- Colore: nero
- Cavo: coassiale
- Tipo di cavo: RG-58
- Colore del cavo: nero

- Attenuazione cavo: 0,6 dB @ 1 GHz per metro
- Diametro cavo: ca. 4,95 mm
- Lunghezza cavo con connettore: ca. 3 m
- Lunghezza antenna compresa base magnetica: ca. 51,0 cm
- Diametro Base magnetica: ca. 80,0 mm


Requisiti di sistema

- Dispositivi con una porta SMA femmina libera

Contenuto della confezione

- Antenna LTE

Immagini



General

Mounting type:	magnetic
Protection category:	senza

Interface

connector:	1 x SMA maschio
------------	-----------------

Technical characteristics

Frequency range:	1710 - 2700 MHz 800 - 960 MHz
Antenna gain:	6 dBi
Impedance:	50 Ω
Temperatura di esercizio:	-30 °C ~ 70 °C
Polarisation:	vertical
Power handling:	50 W
VSWR:	2,0

Physical characteristics

Antenna type:	antenna a stilo
Antenna length incl. magnetic base:	510 mm
Diameter magnetical base:	80 mm
Thread length:	5,6 mm
Cable category:	coassiale
Cable type:	RG-58
Cable colour:	nero
Cable length incl. connector:	3 m
Colour:	nero

Thread type:

M3

