Delock LTE Κεραία βύσμα Dual Band WLAN ac/a/b/g/n RP-SMA 1 - 4 dBi ομοιοκατευθυντική περιστρεφόμενη με επικλινή σύνδεσμο, λευκό

Περιγραφή

Αυτή η κεραία LTE από τη Delock επιτρέπει τη χρήση διαφορετικών ζωνών LTE εσωτερικά και εξωτερικά. Είναι πλήρως συμβατή με GSM, LTE, UMTS, Bluetooth, WLAN 2,4 / 5,1 GHz, ZigBee, DECT και Z-Wave.



Αρ. προϊόντος 12431

EAN: 4043619124312

Χώρα προέλευσης: Taiwan, Republic of China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας: 1 x βύσμα RP-SMA
- Εύρος συχνότητας:
  698 - 791 MHz
  824 - 960 MHz
  1710 - 2170 MHz
  2400 - 2500 MHz
  2570 - 2700 MHz
  5150 - 5875 MHz
- Bluetooth, GSM, LTE, UMTS, WLAN 2,4 / 5,0 GHz, ZigBee 2,4 GHz, Z-Wave, DECT, LoRa 868 / 915 MHz
- Απολαβή κεραίας: 1 - 4 dBi
- Σύνθετη αντίσταση: 50 Ohm
- VSWR:
  698 - 791 MHz: 5,0
  824 - 960 MHz: 5,0

© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.

1710 - 2170 MHz: 2,5
2400 - 2500 MHz: 2,5
2570 - 2700 MHz: 2,5
5150 - 5875 MHz: 3,0

- Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 °C ~ 55 °C
- Υλικό περιβλήματος: ABS ανθεκτικό σε ακτίνες UV
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 156,16 x 39,78 x 6,17 mm
- Διάμετρος RP-SMA: περίπου 13,5 mm


Απαιτήσεις συστήματος

- Συσκευή με ελεύθερη διασύνδεση RP-SMA

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κεραία

Εικόνες



© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.