

Delock Θηλυκό Καλώδιο Κεραίας RP-SMA με διάφραγμα προς αρσενικό MHF® 4 των 0.81 20 cm με σπείρωμα μήκους 20 χιλ. Αδιάβροχο

Περιγραφή

Αυτό το καλώδιο κεραίας της Delock χρησιμοποιείται για να παρέχει σήμα στο εσωτερικό μιας συσκευής. Εξαιτίας του χαλαρού δακτυλίου σφράγισης στη βάση της δικτύωσης RP-SMA, η πρίζα διαβεβαιώνει την αδιάβροχη σύνδεση στη μονάδα.



Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
1 x RP-SMA θηλυκό με διάφραγμα >
1 x αρσενικό MHF® 4
- Μήκος σπειρώματος: 9 χιλ.
- Σύνθετη αντίσταση: 50 Ohm
- Καλώδιο: ομοαξονικό
- Τύπος καλωδίου: 0.81
- Εξασθένιση καλωδίου: 4,9 dB @ 2,4 GHz ανά μέτρο
- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 0,81 mm
- Ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας: 3,24 mm
- Χρώμα καλωδίου: μαύρο
- Μήκος καλωδίου περιλ. ο σύνδεσμος: περ. 20 cm

Απαιτήσεις συστήματος

- Συσκευή με δωρεάν σύνδεση RP-SMA ή MHF® 4

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο κεραίας
- Παξιμάδι, οδοντωτή ροδέλα

Αρ. προϊόντος 12460

EAN: 4043619124602

Χώρα προέλευσης: Taiwan, Republic of China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

Εικόνες





Interface	
Συνδετήρας 1:	1 x RP-SMA θηλυκό διάφραγμα
Συνδετήρας 2:	1 x αρσενικό MHF® 4
Technical characteristics	
Σύνθετη αντίσταση:	50 Ω
Physical characteristics	
Thread length:	9 mm
Cable category:	ομοαξονικό
Cable type:	0.81
Cable attenuation:	4.9 dB @ 2.40 GHz per meter
Χρώμα καλωδίου:	μαύρο
Διάμετρος καλωδίου:	0.81 mm
Cable length incl. connector:	20 cm
Ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας:	3.24 mm
Diameter mounting hole:	6.5 mm