

Delock Cavo Antenna RP-SMA femmina passante a MHF® 4 maschio 0.81 20 cm lunghezza filettatura 9 mm antispruzzo

Descrizione

Questo cavo dell'antenna Delock viene utilizzato per fornire un segnale dell'antenna all'interno di un dispositivo. L'anello di tenuta allentato sulla piastra di base della presa da pannello RP-SMA garantisce un collegamento all'unità a prova di schizzi d'acqua.



20 cm

Specifiche

- Connettori:
1 x RP-SMA femmine passante >
1 x MHF® 4 maschio
- Lunghezza filettatura: 9 mm
- Impedenza: 50 Ohm
- Cavo: coassiale
- Tipo di cavo: 0.81
- Attenuazione cavo: 4,9 dB @ 2,4 GHz per metro
- Diametro cavo: ca. 0,81 mm
- Raggio di curvatura minimo: 3,24 mm
- Colore del cavo: nero
- Lunghezza cavo con connettori: ca. 20 cm

Requisiti di sistema

- Dispositivo con una porta RP-SMA o MHF® 4 disponibile

Contenuto della confezione

- Cavo antenna
- Dado, rondella dentata

Articolo n. 12460

EAN: 4043619124602

Paese di origine: Taiwan, Republic of China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

Immagini



Interface	
Connettore 1:	1 x RP-SMA jack bulkhead
Connettore 2:	1 x MHF® 4 maschio
Technical characteristics	
Impedance:	50 Ω
Physical characteristics	
Thread length:	9 mm
Cable category:	coassiale
Cable type:	0.81
Cable attenuation:	4.9 dB @ 2.40 GHz per meter
Cable colour:	black
Cable diameter:	0.81 mm
Cable length incl. connector:	20 cm
Smallest bending radius:	3.24 mm
Diameter mounting hole:	6.5 mm