

Delock 3-przyciskowa Mysz Optyczna bezprzewodową 2,4 GHz biały / różowy

Opis

Ta mysz bezprzewodowa firmy Delock jest podłączana do komputera przez niewielkich rozmiarów odbiornik USB. Na czas transportu można to schować w przedziale baterii – dostęp u spodu myszy. Technologia komunikacji bezprzewodowej 2,4 GHz zapewnia maksymalny zakres działania do 20 metrów. Mysz płaska, wygodna w podróży.



Numer artykułu 12536

EAN: 4043619125364

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Specyfikacja

- Złącze: 1 x USB 2.0 Typ-A męski
- Niewielkich rozmiarów odbiornik nano USB
- Dla osób lewo i praworęcznych
- Niewielkich rozmiarów konstrukcja, idealna podczas podróży
- 3 tryby oszczędzania energii
- 2 standardowe przyciski, 1 pokrętło przewijania
- Przełącznik Włączenie / Wyłączenie
- Czułość: 1600 dpi
- Częstotliwość próbkowania: 250 Hz
- Pasma: 2,4 GHz, zakres roboczy do 20 m
- Temperatura robocza: 0 °C ~ 40 °C
- Wilgotność robocza: ≤ 90 %
- Zużycie prądu: maks. 6 mA
- Plug & Play
- Bateria: 2 x AAA (znajduje się w opakowaniu)
- Wymiary (DxSxW):
Mysz: około 114 x 57 x 22 mm
Odbiornik USB: około 18 x 15 x 7 mm
- Waga:

- Mysz (z baterią): około 74 g
- Odbiornik USB: około 2 g
- Kolor: świetlisto-biały / różowy metallic

Wymagania systemowe

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, od Linux Kernel 2.6, od Mac OS 10.9
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Typ-A

Zawartość opakowania

- Mysz
- Odbiornik USB
- 2 x bateria AAA
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



General

Funkcja :	Plug & Play
Style:	Dla osób lewo i praworęcznych

Interface

złącze :	1 x USB 2.0 Typ-A męski
----------	-------------------------

Technical characteristics

Bandwidth:	2,4 GHz
Temperatura robocza:	0 °C ~ 40 °C
Battery type:	2 x AAA
Operating range:	20 m
Current consumption:	max. 6 mA
Sensibility:	1600 dpi
Tryby oszczędzania energii:	3

Physical characteristics

Obudowa kolor:	światlisto-biały / różowy metallic
Weight:	74 g
Długość:	114 mm
Width:	57 mm
Height:	22 mm
Przyciski:	2 standardowe przyciski, 1 pokrętło przewijania