

Delock Antena męski SMA WLAN 802.11 ac/a/h/b/g/n, wielokierunkowa 0,7 - 1,6 dBi ULA100 1 m nieruchoma, zewnętrzna, czarny

Opis

Antena Delock umożliwia używanie różnych pasm LTE w pomieszczeniach i na zewnątrz. Jest ona w pełni kompatybilna z GSM, UMTS, LTE, NB-IoT, DECT, Z-Wave, ZigBee oraz LoRa 868 MHz / 915 MHz.



Numer artykułu 12544

EAN: 4043619125449

Kraj pochodzenia:
Taiwan, Republic of
China

Opakowanie: Retail Box

Specyfikacja

- Złącze: 1 x męski SMA
- Zakres częstotliwości:
824 - 960 MHz
1710 MHz - 2170 MHz
- GSM, UMTS, LTE, LoRa, NB-IoT, DECT, Z-Wave, ZigBee
- Siła anteny:
824 - 960 MHz: 0,7 dBi
1710 - 2170 MHz: 1,6 dBi
- Impedancja: 50 Ohm
- VSWR:
824 - 960 MHz: 4,0
1710 - 2170 MHz: 2,5
- Polaryzacja: liniowa, pionowa
- Temperatura robocza: -40 °C ~ 85 °C
- Materiał obudowy: poliwęglan
- Klasa ochrony: IP67

- Kolor: czarny
- Przewód: koncentryczny
- Typ przewodu: ULA 100
- Kolor przewodu: czarny
- Średnica kabla: ok. 2,79 mm
- Tłumienie przewodu: 1,4 dB @ 2500 MHz na metr
- Najmniejszy promień skrętu: 14 mm
- Długość kabla ze złączem: ok. 1 m
- Wymiary (DxG): ok. 77 x 45 mm




Wymagania systemowe

- Urządzenie z wolnym gniazdem jack SMA

Zawartość opakowania

- Antena

Zdjęcia



General

Protection category:	IP67
Suitable for indoor:	Tak
Suitable for outdoor:	Tak

Interface

złącze :	1 x męski SMA
----------	---------------

Technical characteristics

Frequency range:	824 MHz - 960 MHz 1710 MHz - 2170 MHz
Antenna gain:	0,7 dBi 1,6 dBi
Impedancja:	50 Ω
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	2,5 4,0

Physical characteristics

Materiał obudowy:	Polycarbonat
Cable category:	koncentryczny
Cable type:	ULA 100
Cable attenuation:	0.98 dB @ 1500 MHz per meter
Kolor przewodu:	czarny
Cable length incl. connector:	1 m
Diameter:	45 mm
Najmniejszy promień skrętu:	14 mm
Kolor:	czarny