

Delock GSM / UMTS antenn N-hane 0,7 - 1,6 dBi, dubbelriktat utomhusfäste, svart

Beskrivning

Denna antenn från Delock möjliggör användning av olika LTE-band både inom- och utomhus. Den är helt kompatibel med GSM, UMTS, LTE, NB-IoT, DECT, Z-Wave, ZigBee och LoRa 868 MHz / 915 MHz.



Artikelnummer 12544

EAN: 4043619125449

Ursprungsland: Taiwan,
Republic of China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning: 1 x SMA-hane
- Frekvensområde:
824 - 960 MHz
1710 MHz - 2170 MHz
- GSM, UMTS, LTE, LoRa, NB-IoT, DECT, Z-Wave, ZigBee
- Antennförstärkning:
824 - 960 MHz: 0,7 dBi
1710 - 2170 MHz: 1,6 dBi
- Impedans: 50 Ohm
- VSWR:
824 - 960 MHz: 4,0
1710 - 2170 MHz: 2,5
- Polarisering: linjär, vertikal
- Driftstemperatur: -40 °C ~ 85 °C
- Höljets material: polykarbonat
- Skyddsklass: IP67
- Färg: svart
- Kabel: koaxial

- Kabeltyp: ULA 100
- Kabelfärg: svart
- Kabeldiameter: ca. 2,79 mm
- Kabeldämpning: 1,4 dB @ 2500 MHz per meter
- Lägsta böjningsradie: 14 mm
- Kabellängd inkl. kontakt: ca. 1 m
- Mått (LxD): ca. 77 x 45 mm




Systemkrav

- Enhet med ett ledig SMA-uttag

Paketets innehåll

- Antenn

Bilder



General

Protection category:	IP67
Suitable for indoor:	Ja
Suitable for outdoor:	Ja

Interface

kontakt:	1 x SMA-hane
----------	--------------

Technical characteristics

Frequency range:	824 MHz - 960 MHz 1710 MHz - 2170 MHz
Antenna gain:	0,7 dBi 1,6 dBi
Impedans:	50 Ω
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	2,5 4,0

Physical characteristics

Höljets material:	Polycarbonat
Cable category:	koaxiell
Cable type:	ULA 100
Cable attenuation:	0.98 dB @ 1500 MHz per meter
Kabelfärg:	svart
Cable length incl. connector:	1 m
Diameter:	45 mm
Lägsta böjningsradie:	14 mm
Färg:	svart