


# Delock LPWAN 868 MHz Antena męski SMA, 4,5 dBi, nieruchoma dookólna z przewodem połączeniowym RG-58 C/U 2,5 m, zewnętrzna, czarna

## Opis

Antena firmy Delock pozwala na korzystanie z pasma 868 MHz wewnątrz i na zewnątrz budynków.

### LPWAN

LPWAN (Low Power Wide Area Network) to długodystansowe sieci radiowe. Mają wysoką czułość odbioru i niski pobór mocy.



**Numer artykułu 12567**

EAN: 4043619125678

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: White Box

## Specyfikacja

- Złącze: 1 x męski SMA
- Zakres częstotliwości: 868 MHz
- LoRa, Sigfox, ZigBee, Z-Wave
- Siła anteny: 4,5 dBi
- Impedancja: 50 Ohm
- VSWR: 1,5
- Polaryzacja: pionowa
- Pozioma szerokość wiązki HBW: 360°
- Temperatura robocza: -50 °C ~ 70 °C
- Płytki montażowa: żelazo chromowanie
- Kolor: czarny
- Typ kabla: koncentryczny
- Typ przewodu: RG-58 C/U
- Tłumienie przewodu: 0,73 dB @ 1,0 GHz na metr
- Średnica kabla: ok. 4,95 mm
- Najmniejszy promień skrętu: 20,00 mm
- Długość kabla ze złączem: ok. 2,5 m

- Wymiary (DxG): ok. 300 x 33 mm
- Wymiary Płytki montażowa (DxSxW): ok. 170 x 40 x 20 mm
- Maksymalna prędkość wiatru: 60 m/s

---

## Wymagania systemowe

- Urządzenie z wolnym złączem SMA

---

## Zawartość opakowania

- Antena
- Płytki montażowa

---

## Zdjęcia



## General

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Suitable for outdoor: | Tak |
|-----------------------|-----|

## Interface

|          |               |
|----------|---------------|
| złącze : | 1 x męski SMA |
|----------|---------------|

## Technical characteristics

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Frequency range:     | 868 MHz        |
| Antenna gain:        | 4.5 dBi        |
| Impedancja:          | 50 $\Omega$    |
| Temperatura robocza: | -50 °C ~ 70 °C |
| Polarisation:        | vertikal       |
| Power handling:      | 100 W          |

## Physical characteristics

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Weight:                       | 0.19 kg                   |
| Cable category:               | koncentryczny             |
| Cable type:                   | RG-58 C/U                 |
| Cable attenuation:            | 0,73 dB @ 1,0 GHz na metr |
| Kolor przewodu:               | czarny                    |
| Cable length incl. connector: | 2,5 m                     |
| Najmniejszy promień skrętu:   | 20 mm                     |
| Dimensions (LxØ):             | 300.0 x 33.0 mm           |
| Maksymalna prędkość wiatru:   | 60 m/s                    |