# Delock LTE Antena hembra N 4 - 6 dBi 22 cm omnidireccional montaje de polo fijo blanco al aire libre

## Descripción

Esta antena de Delock permite utilizar diferentes bandas LTE dentro y fuera.

**Número de elemento 12571**

EAN: 4043619125715

Pais de origen: China

Paquete: Box

## Especificación técnica

- Conector: 1 x hembra N
- Intervalo de frecuencias: 698 - 2700 MHz
- ZigBee, LoRa, DECT, Z-Wave, NB-IoT, Bluetooth, GSM, UMTS, LTE, ISM, WLAN
- Ganancia de la antena: 4 - 6 dBi
- Impedancia: 50 ohmios
- VSWR: 1,5
- Polarización: vertical
- Anchura del haz horizontal HBW: 360°
- Anchura del haz vertical VBW: 25°
- Temperatura de funcionamiento: -50 °C ~ 80 °C
- Material de la carcasa: GFRP
- Color: blanco
- Dimensiones (LxD): aprox. 22,0 x 6,9 cm
- Peso: aprox. 0,5 kg

## Requisitos del sistema

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

- Dispositivo con un puerto N disponible

## Contenido del paquete

- Antena
- Material de montaje: tuerca, arandela, soporte de montaje y soporte de montaje de poste

## Image

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

## General

| | |
|---|---|
| Suitable for outdoor: | Si |

## Interface

| | |
|---|---|
| conector : | 1 x N hembra |

## Technical characteristics

| | |
|---|---|
| Frequency range: | 698 MHz - 2700 MHz |
| Antenna gain: | 4 - 6 dBi |
| Beam width horizontal: | 360° |
| Beam width vertical: | 25° |
| Impedanciaios: | 50 Ω |
| Temperatura de funcionamiento: | -50 °C ~ 80 °C |
| Polarisation: | vertikal |
| VSWR: | 1,5 |

## Physical characteristics

| | |
|---|---|
| Weight: | 0.5 kg |
| Dimensions (LxØ): | 22.0 x 6.9 cm |

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.