



# Delock 5G LTE anténa SMA samec -1 - 3 dBi všesměrová otočná s naklápěním černý

## Popis

Tato LTE anténa od Delocku umožňuje použití různých LTE šířek uvnitř. Je kompletně kompatibilní s GSM, UMTS, LTE, ZigBee, Z-Wave, NB-IoT, WLAN 2,4 GHz, Bluetooth, ISM, DECT a LoRa.



## Specifikace

- Konektor: 1 x SMA samec
- GSM, UMTS, LTE, ZigBee, Z-Wave, NB-IoT, WLAN, Bluetooth, ISM, DECT, LoRa
- Frekvenční rozsah:
  - 698 - 791 MHz
  - 824 - 960 MHz
  - 1420 - 1520 MHz
  - 1750 - 2170 MHz
  - 2450 - 2650 MHz
  - 3480 - 4200 MHz
  - 4400 - 4900 MHz
- Anténní zisk: -1 - 3 dBi
- Impedance: 50 Ohm
- VSWR: 3,0 - 5,0
- Polarizace: lineární, vertikální
- Provozní teplota: -10 °C ~ 55 °C
- Materiál pouzdra: ABS
- Barva: černá
- Rozměry (DxŠxV): cca. 156,16 x 33,21 x 6,17 mm

## Systémové požadavky

- Zařízení s volným SMA konektorem

## Obsah balení

- Anténa

## Číslo produktu 12606










EAN: 4043619126064

Země původu: Taiwan, Republic of China

Balení: Kartonová krabice



Príslušenství





General	
Mounting type:	Montáž pomocí šroubu
Suitable for indoor:	Yes
Interface	
konektor:	1 x SMA samec
Technical characteristics	
Frequency range:	698 MHz - 791 MHz 824 MHz - 960 MHz 1420 - 1520 MHz 1750 - 2170 MHz 2450 - 2650 MHz 3480 - 4200 MHz 4400 - 4900 MHz
Antenna gain:	-1 - 3 dBi
Impedance:	50 $\Omega$
Provozní teplota:	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	3,0 - 5,0
Physical characteristics	
Pouzdro barva:	černá
Materiál pouzdra:	ABS
Width:	33,21 mm
Height:	6,17 mm
Délka s otočným kloubem:	156,16 mm