

# Delock Antenă 5G LTE SMA tată -1 - 3 dBi, omnidirecțională, rotativă cu racord de înclinare, negru

## Descriere scurta

Această antenă LTE de la Delock permite utilizarea diferitelor benzi LTE în interior. Este complet compatibilă cu GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN la 2,4 GHz, ZigBee, DECT și LoRa.



## Specificatii

- Conector: 1 x SMA tată
- GSM, UMTS, LTE, ZigBee, Z-Wave, NB-IoT, WLAN, Bluetooth, ISM, DECT, LoRa
- Interval frecvență:
  - 698 - 791 MHz
  - 824 - 960 MHz
  - 1420 - 1520 MHz
  - 1750 - 2170 MHz
  - 2450 - 2650 MHz
  - 3480 - 4200 MHz
  - 4400 - 4900 MHz
- Amplificare antenă: -1 - 3 dBi
- Impedanță: 50 Ohm
- VSWR: 3,0 - 5,0
- Polarizare: liniară, verticală
- Temperatură în stare de funcționare: -10 °C ~ 55 °C
- Material carcasă: ABS
- Culoare: negru
- Dimensiunii (LxIxÎ): aprox. 156,16 x 33,21 x 6,17 mm

## Cerinte de sistem

- Dispozitiv cu un port SMA liber

## Pachetul contine

- Antenă

Nr. 12606










EAN: 4043619126064

Țara de origine: Taiwan, Republic of China

Pachet: Retail Box



Imagini



General	
Mounting type:	Screw mounting
Suitable for indoor:	Da
Interface	
connector:	1 x SMA tată
Technical characteristics	
Frequency range:	698 MHz - 791 MHz 824 MHz - 960 MHz 1420 - 1520 MHz 1750 - 2170 MHz 2450 - 2650 MHz 3480 - 4200 MHz 4400 - 4900 MHz
Antenna gain:	-1 - 3 dBi
Impedance:	50 $\Omega$
Temperatură în stare de funcționare:	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	3,0 - 5,0
Physical characteristics	
Carcasa uitoare:	black
Material carcasă:	ABS
Width:	33,21 mm
Height:	6,17 mm
Length with tilt joint:	156,16 mm