

Delock WLAN 802.11 ac/ax/a Antenna RP-SMA maschio 5 dBi 20 cm omnidirezionale con raccordo basculante e materiale flessibile nero

Descrizione

Questa antenna WLAN Delock può essere collegata ad un dispositivo WLAN con interfaccia RP-SMA, al fine di inviare e ricevere segnali.



Articolo n. 12637

EAN: 4043619126378

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Specifiche

- Connettori: 1 x RP-SMA maschio
- Gamma di frequenza: 5,150 - 5,850 GHz
- Guadagno antenna: 5 dBi
- Impedenza: 50 Ohm
- Polarizzazione: lineare, verticale
- VSWR: 2,2
- Temperatura di esercizio: -10 °C ~ 70 °C
- Colore: nero
- Lunghezza:
 - ca. 200 mm (con giunto di inclinazione)
 - ca. 177 mm (senza giunto di inclinazione)
- Diametro:
 - ca. 12,70 mm (RP-SMA)


Requisiti di sistema

- Dispositivi con una porta RP-SMA femmina libera

Contenuto della confezione

- Antenna WLAN

Immagini



General

Mounting type:	Screw mounting
Suitable for indoor:	Si

Interface

connector:	1 x RP-SMA maschio
------------	--------------------

Technical characteristics

Frequency range:	5150 MHz - 5850 MHz
Antenna gain:	5 dBi
Impedance:	50 Ω
Temperatura di esercizio:	-10 °C ~ 70 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	2.2

Physical characteristics

Antenna type:	omnidirezionale
Materiale custodia:	ABS
Lunghezza:	19.9 cm
Diameter connector:	12,7 mm
Colour:	nero