

Delock Adaptateur AX3000 (2 x 1201 + 574 Mbps) Wi-Fi 6E Dual Band WLAN USB

Wi-Fi 6E adapter with foldable antenna and magnetic base

La clé LAN USB sans fil de Delock peut être branchée à un ordinateur pour la connecter à un réseau WLAN. La clé WLAN peut être utilisée avec un point d'accès ou un routeur WLAN dans les bandes 2,4 GHz, 5 GHz and 6 GHz.

Wi-Fi 6E

La technologie 802.11ax permet des vitesses de données plus élevées, en particulier avec plusieurs appareils. Les fréquences Wi-Fi supplémentaires dans la bande 6 GHz permettent une vitesse plus élevée et des connexions plus stables pour des applications à haut débit comme la téléphonie vidéo, les jeux ou le streaming.

Base magnétique

Avec l'inclinaison variable de l'antenne et de la base magnétique, l'antenne peut être positionnée individuellement.

Wi-Fi 6E

The **802.11ax technology** enables higher data rates, especially in environments with many devices. The additional Wi-Fi frequencies in the **6 GHz band** enable higher throughput and more stable connections for high-bit-rate applications such as video telephony, gaming or streaming.

Magnetic base

With the help of the variable inclination of the antenna tilt and the magnetic base, the antenna can be positioned individually.

Note

Pour utiliser la bande 6 GHz, Windows 11 est requis.



N° produit 12773

EAN: 4043619127733

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

Spécifications techniques

- Connecteur :
 - 1 x USB 5 Gbps Type-A mâle
- Chipset : Mediatek MTK7921AU
- Mode 2x2 (Tx/Rx) avec 1201 Mbps @ 6 GHz, 5 GHz et 574 Mbps @ 2,4 GHz
- Plage de fréquence 2,4 GHz : 2,400 - 2,4835 GHz
- Puissance de transmission (EIRP) 2,4 GHz : max. 100 mW
- Plage de fréquence 5 GHz : 5,150 - 5,350 GHz, 5,470 - 5,725 GHz
- Puissance de transmission (EIRP) 5 GHz : max. 200 mW
- Plage de fréquence 6 GHz : 5,945 - 6,425 GHz
- Puissance de transmission (EIRP) 6 GHz : max. 200 mW
- Prend en charge MU-MIMO, OFDMA, 1024QAM
- Compatible avec IEEE 802.11ax/ac/a/n/b/g
- Chiffrement WEP, WPA, WPA2, WPA3
- Gain d'antenne : 2 dBi
- Prend en charge DFS (Dynamic Frequency Selection)
- 1 LED d'activité
- Couleur : noir
- Dimensions connecteur inclus (LxlxH) : env. 94 x 37 x 16 mm

Configuration système requise

- Linux Kernel 5.19 ou version ultérieure
- Windows 10/10-64/11
- PC ou portable avec un port USB Type-A disponible

Contenu de l'emballage

- Clé USB WLAN
- Base magnétique, longueur de câble : env. 1,2 m
- Mode d'emploi

Image



Interface

connecteur :	1 x USB Type-A mâle
--------------	---------------------

Technical characteristics

Chipset:	Mediatek MTK7921AU
Frequency range:	2.4 GHz band 5 GHz band 6 GHz band
Gain:	2 dBi
Power handling:	max. 200 mW max. 100 mW
Encryption:	WEP WPA WPA2 WPA3
WLAN standard:	802.11ac 802.11n 802.11a 802.11b 802.11g 802.11ax

Physical characteristics

Longueur:	94 mm
Width:	37 mm
Height:	16 mm
Couleur:	noir