Delock Cavo antenna N maschio > RP-SMA maschio CFD400 LLC400 10 m a basse perdite

Descrizione

Questo cavo coassiale di alta qualità assicura un collegamento affidabile di componenti di tecnologia di radiofrequenza. È caratterizzato da una bassa attenuazione. Grazie al connettore N impermeabile, questo cavo è ideale per l'uso all'aperto.

Articolo n. 13028

EAN: 4043619130283

Paese di origine: Taiwan, Republic of China

Pacchetto: Box

Specifiche

- Connettori:
  1 x N maschio impermeabile >
  1 x RP-SMA maschio
- Impedenza: 50 Ohm
- Tipo di cavo: CFD400, LLC400
- Tipo di cavo: coassiale
- Attenuazione cavo:
  0,3 dB a 3,0 GHz per metro
  0,48 dB a 6,0 GHz per metro
- Diametro cavo: ca. 10,5 mm
- Raggio di curvatura minimo: 51,5 mm
- Colore del cavo: nero
- Lunghezza con connettori (L): ca. 10 m

Requisiti di sistema

- Dispositivo con una porta N e RP-SMA libera

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

Contenuto della confezione

- Cavo antenna

Immagini



Interface

Connettore 1:	1 x RP-SMA maschio
Connettore 2:	1 x N maschio

Technical characteristics

Impedance:	50 Ω

Physical characteristics

Cable type:	CFD400, LLC400
Cable attenuation:	0.30 dB @ 3.0 GHz 0.48 dB @ 6.0 GHz
Cable colour:	nero
Cable length:	10 m
Smallest bending radius:	51.5 mm

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.