Delock Βύσμα N καλωδίου κεραίας > θηλυκό N CFD400 LLC400 10 m χαμηλών απωλειών

Περιγραφή

Αυτό το ομοαξονικό καλώδιο υψηλής ποιότητας εξασφαλίζει την αξιόπιστη σύνδεση των μερών της τεχνολογίας ραδιοσυχνοτήτων. Διακρίνεται από πολύ χαμηλή εξασθένηση. Εξαιτίας του αδιάβροχου συνδέσμου N, αυτό το καλώδιο είναι ιδανικό για εξωτερική χρήση.

Αρ. προϊόντος 13029

EAN: 4043619130290

Χώρα προέλευσης: Taiwan, Republic of China

Συσκευασία: Συσκευασία

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
  1 x αρσενικός αδιάβροχος σύνδεσμος N >
  1 x θηλυκό N
- Σύνθετη αντίσταση: 50 Ohm
- Τύπος καλωδίου: CFD400, LLC400
- Τύπος καλωδίου: ομοαξονικό
- Εξασθένηση καλωδίου:
  0,30 dB @ 3,0 GHz ανά μέτρο
  0,48 dB @ 6,0 GHz ανά μέτρο
- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 10,5 mm
- Ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας: 51,5 mm
- Χρώμα καλωδίου: μαύρο
- Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου (L): περ. 10 m

Απαιτήσεις συστήματος

© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.

- Συσκευή με δωρεάν σύνδεσηή N

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο κεραίας

Εικόνες





© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.

Interface

Συνδετήρας 1:	N βύσμα
Συνδετήρας 2:	1 x θηλυκός N βύσμα RP-SMA

Technical characteristics

Σύνθετη αντίσταση:	50 Ω

Physical characteristics

Cable type:	CFD400, LLC400
Cable attenuation:	0.30 dB @ 3.0 GHz 0.48 dB @ 6.0 GHz
Χρώμα καλωδίου:	μαύρο
Μήκος καλωδίου:	10 m
Ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας:	51,5 mm

© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.