

Delock Splitter HDMI 1 x HDMI in a 8 x HDMI in uscita 4K 60 Hz con ridimensionatore

Descrizione

Questo splitter di Delock riceve un segnale HDMI da un PC o da un portatile e lo divide per otto schermi collegati. Pertanto, una connessione HDMI può essere utilizzata per gestire otto monitor HDMI.

Downscaler

Se un monitor non supporta l'alta risoluzione, l'immagine può essere scalata da 4K a 1080p con il downscaler integrato.



Articolo n. 18654

EAN: 4043619186549

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - Ingresso:
 - 1 x HDMI-A femmina
 - 1 x jack 5 V CC da 5,5 x 2,1 mm
 - Uscita:
 - 8 x HDMI-A femmina
- Supporta la gestione EDID
- High Speed HDMI specifica
- Supporta display 3D
- Supporta HDR
- Supporta HDCP 1.4 e 2.2
- Funzioni: Mirroring
- Trasferimento di segnali audio e video
- Supporta tutti i formati audio più comuni 2.0 e 5.1: LPCM, Dolby Digital, DTS Audio
- Risoluzione fino a 3840 x 2160 @ 60 Hz (a seconda del sistema e dell'hardware collegato)
- Larghezza di banda video fino a 600 MHz / 6 Gbps per canale, max. 18 Gbps
- Consumo: max. 2,5 W
- Solida struttura di metallo
- Colore: nero

- Dimensioni (LxPxA): ca. 228 x 84 x 15 mm

Specifiche dell'alimentatore

- Alimentazione a parete
- Ingresso: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,4 A
- Uscita: 5,0 V / 2,0 A / 10,0 W
- Massa all'esterno, più all'interno
- Dimensioni:
 - interno: ø ca. 2,1 mm
 - esterno: ø ca. 5,5 mm
 - lunghezza: ca. 9 mm

Requisiti di sistema

- Cavo HDMI

Contenuto della confezione

- Splitter HDMI
- Alimentazione
- Manuale utente

Immagini



General

Specification:	High Speed HDMI HDCP 1.4 HDCP 2.2
----------------	---

Interface

Output:	8 x HDMI-A femmina
Input:	1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm 1 x HDMI femmina

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
Video bandwidth:	600 MHz / 6 Gbps

Physical characteristics

Custodia colore:	nero
Materiale custodia:	metallo
Lunghezza:	228 mm
Width:	84 mm
Height:	15 mm