

Delock TOSLINK Splitter 1 x TOSLINK in zu 2 x TOSLINK out

Kurzbeschreibung

Dieser Splitter von Delock erhält ein TOSLINK Signal von einem DVD oder Blu-ray Player und teilt es auf zwei angeschlossene Verstärker auf. Somit können an einem TOSLINK Anschluss zwei TOSLINK Geräte betrieben werden.



Artikel-Nr. 18766

EAN: 4043619187669

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

Spezifikation

- Anschlüsse:
 - Eingang:
 - 1 x TOSLINK Buchse S/PDIF
 - 1 x DC 5 V Stromanschluss
 - Ausgang:
 - 2 x TOSLINK Buchse S/PDIF
- Unterstützte Abtastraten: 32 / 44,1 / 48 / 96 / 192 kHz
- Bitrate 16 - 24 Bit
- Unterstützt alle gängigen 2.0 und 5.1 Audioformate:
 - LPCM, Dolby Digital, DTS Audio
- Metallgehäuse
- Farbe: schwarz
- Maße (LxBxH): ca. 50 x 41 x 21 mm

Netzteilspezifikation

- Steckernetzteil

- Eingang: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A
- Ausgang: 5 V / 1 A
- Masse außen, Plus innen
- Maße:
 - innen: \varnothing ca. 2,1 mm
 - außen: \varnothing ca. 5,5 mm
 - Länge: ca. 9 mm

Systemvoraussetzungen

- Digitales optisches Audiosignal

Packungsinhalt

- TOSLINK Splitter
- Externes Netzteil

Abbildungen



Schnittstelle

Ausgang:	2 x TOSLINK Buchse S/PDIF
Eingang:	1 x TOSLINK Buchse S/PDIF 1 x 5 V DC Buchse 5,5 mm x 2,1 mm

Physikalische Eigenschaften

Gehäusefarbe:	schwarz
Gehäusematerial:	Metall
Länge:	50 mm
Breite:	41 mm
Höhe:	21 mm