Delock Splitter TOSLINK 1 x TOSLINK ingresso a 2 x TOSLINK esterno

Descrizione

Questo splitter Delock riceve un segnale TOSLINK da un lettore DVD o Blu-ray e lo divide tra due amplificatori collegati. Pertanto, una connessione TOSLINK può essere utilizzata per far funzionare due dispositivi TOSLINK.



Articolo n. 18766

EAN: 4043619187669

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Specifiche

- Connettori:
  Ingresso:
  1 x TOSLINK femmina S/PDIF
  1 x DC 5 V connettore di alimentazione
  Uscita:
  2 x TOSLINK femmina S/PDIF
- Frequenze di campionamento supportate: 32 / 44,1 / 48 / 96 / 192 kHz
- Velocità di trasmissione 16 - 24 Bit
- Supporta tutti i formati audio più comuni 2.0 e 5.1: LPCM, Dolby Digital, DTS Audio
- Struttura di metallo
- Colore: nero
- Dimensioni (LxPxA): ca. 50 x 41 x 21 mm

Specifiche dell'alimentatore

- Alimentazione a parete
- Ingresso: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

- Uscita: 5 V / 1 A
- Massa all'esterno, più all'interno
- Dimensioni:
  interno: ø ca. 2,1 mm
  esterno: ø ca. 5,5 mm
  lunghezza: ca. 9 mm

Requisiti di sistema

- Segnale audio digitale ottico

Contenuto della confezione

- Splitter TOSLINK
- Alimentatore esterno

Immagini





© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

Interface

Output:	2 x TOSLINK femmina S/PDIF
Input:	1 x TOSLINK femmina S/PDIF 1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm

Physical characteristics

Custodia colore:	nero
Materiale custodia:	metallo
Lunghezza:	50 mm
Width:	41 mm
Height:	21 mm

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.