

Delock Commutateur 2 x entrées TOSLINK pour 1 x sortie TOSLINK

Description

Avec cet interrupteur TOSLINK de Delock, jusqu'à deux appareils TOSLINK peuvent être utilisés avec un amplificateur TOSLINK. Avec ce bouton sur l'appareil, vous pouvez passer d'un appareil TOSLINK à l'autre.



N° produit 18767

EAN: 4043619187676 Pays d'origine: China Emballage: Retail Box

Spécifications techniques

Connecteurs :

Entrée:

2 x S/PDIF TOSLINK femelle

1 x connecteur d'alimentation CC 5 V

Sortie:

1 x S/PDIF TOSLINK femelle

- Fréquence d'échantillonnage prise en charge : 32 / 44,1 / 48 / 96 / 192 kHz
- Débit binaire de 16 24 Bits
- Prend en charge tous les formats audio 2.0 et 5.1 courants : LPCM, Dolby Digital, DTS Audio
- Boîtier métallique
- Couleur : noir
- Dimensions (LxlxH): env. 50 x 41 x 21 mm

Spécifications de la source d'alimentation

- Source d'alimentation murale
- Entree: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A



• Sortie: 5 V / 1 A

• Mise à la terre à l'extérieur et à l'intérieur

• Dimensions :

intérieur : ø env. 2,1 mm Extérieur : ø env. 5,5 mm Longueur : env. 9 mm

Configuration système requise

• Signal audio optique numérique

Contenu de l'emballage

- Commutateur TOSLINK
- Alimentation électrique externe

Image









Interface

Sortie:	1 x S/PDIF TOSLINK femelle
Entrée :	1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm 2 x S/PDIF TOSLINK femelle

Physical characteristics

Boitier couleur:	noir
Matériau du boîtier :	métal
Longueur:	50 mm
Width:	41 mm
Height:	21 mm