Delock Δετικό καλωδίου με επίπεδη κεφαλή Μ 280 x Π 7,6 χιλ. 100 τεμάχια

Περιγραφή

Αυτά τα καλώδια σύσφιξης της Delock μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το δέσιμο των καλωδίων που προεξέχουν για να παρέχουν καθαρή και με σειρά τάξη στα καλώδια.

Μειωμένο ύψος κεφαλής συγκριτικά με τα συμβατικά δετικά καλωδίων
Ο μοναδικός σχεδιασμός κεφαλής προστατεύει τις δεσμίδες καλωδίων από διάβρωση και κοφτερές άκρες.

Άριστη αντοχή
Τα δεσίματα καλωδίου διαθέτουν καλή αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες και χαρακτηρίζονται από την υψηλή τους ευκαμψία.

Αρ. προϊόντος 19492

EAN: 4043619194926
Χώρα προέλευσης: China
Συσκευασία: Poly bag

Χαρακτηριστικά

- Μήκος: περ. 280 mm
- Πλάτος: περ. 7,6 mm
- Διάμετρος συγκράτησης: μέγ. 77 χιλ.
- Εύκαμπτο
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: -40 °C ~ 85 °C
- Χρώμα: μαύρο / διαφανές
- Βαθμός αντοχής στη φωτιά: 94V-2
- Υλικό: πολυαμίδιο 6.6

Περιεχόμενα συσκευασίας

- 50 x Δεματικό μαύρο
- 50 x Δεματικό διαφανές

© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.

Εικόνες



© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.

Technical characteristics

Storage temperature:	-40 °C ~ 85 °C

Physical characteristics

Υλικό:	πολυαμίδιο 6.6
Μήκος:	280 mm
Width:	7,6 mm
Χρώμα:	διαφανές μαύρο
Διάμετρος συγκράτησης: μέγ.:	77 mm

© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.