

Delock Všesměrový kondenzátorový mikrofon pro konference

Popis

Tento stolní mikrofon od Delocku je vhodný pro použití při konferencích.

Optimální nahrávky

Mikrofon má kruhový vzor (všesměrový) a proto ideálně zachycuje akustický signál. Díky vysokému výkonu, nízkému vlastnímu šumu a preciznímu provedení se optimálně zaznamenávají i nejjemnější zvuky.

Dotykové tlačítko ztlumení a stavová LED

Dotykové tlačítko ztlumení slouží k rychlému ztlumení signálu z mikrofonu. Při ztlumení je LED červená a při nahrávání zelená.

Sluchátkový výstup

Mikrofon má stereofonní konektor rozměru 3,5 mm k připojení sluchátek nebo reproduktorů.

Plug & Play

Díky technologii USB Plug & Play je mikrofon připraven k okamžitému použití. Není třeba instalace ovladače. Tento mikrofon funguje se všemi běžnými operačními systémy, jako jsou například Windows, Mac OS, Chrome OS a Linux.



1,5 m

Specifikace

- Konektor:
 - 1 x USB 2.0 Typ-A samec
 - 1 x 3,5 mm 3 pin stereo jack samice
- Direktiva: všesměrová
- Citlivost: -16 dB +/- 3 dB
- Frekvenční rozsah: 100 Hz - 10 kHz
- Vzorkovací frekvence: 16 Bit / 44,1 kHz
- Poměr signálu a šumu (SNR): ca. 65 dB
- Tlačítko ztlumení
- Stavová LED
- Délka kabelu: cca. 1,5 m
- Barva: černá
- Rozměry (Ø x V): cca. 75 x 19 mm
- USB Bus power
- Plug & Play

Systémové požadavky

- Chrome OS
- Linux Kernel 4.4 nebo vyšší
- Mac OS 10.9 nebo vyšší
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC nebo notebook s volným USB Typ-A portem

Obsah balení

- USB mikrofon
- Uživatelská příručka

Číslo produktu 20672

EAN: 4043619206728

Země původu: China

Balení: • Kartonová krabice

Příslušenství



operational

muted



General	
Funkce :	Plug & Play
Supported operating system:	Chrome OS Mac OS 10.9 nebo vyšší Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8 32-bit Windows 8 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Linux Kernel 4.4 nebo vyšší
LED indikátor:	1 x
Interface	
konektor:	1 x USB 2.0 Typ-A samec
Technical characteristics	
Frequency range:	100 Hz - 10 kHz
Napětí:	USB Bus power
Sensibility:	-16 dB +/- 3 dB
Vzorkovací frekvence:	16 Bit / 44,1 kHz
Poměr signálu a šumu (SNR):	ca. 65 dB
Directivity:	omnidirectional
Physical characteristics	
Délka kabelu:	1,5 m
Diameter:	75 mm
Height:	19 mm
LED barva:	červená zelený