

Delock Συμπυκνωτής Μικροφώνου USB Πανκατευθυντικό για Συνέδρια

Περιγραφή

Αυτό το επιτραπέζιο μικρόφωνο της Delock είναι κατάλληλο για χρήση σε συνέδρια.

Άριστες καταγραφές

Το μικρόφωνο διαθέτει κυκλικό σχήδιο(υπερκατευθυντικό) και για αυτό το λόγο καταγράφει ιδανικά το ακουστικό σήμα. Εξαιτίας της υψηλής του ισχύς, καταγράφει χαμηλούς ήχους και λειτουργεί με ακρίβεια ακόμα και σε λεπτούς ήχους.

Αγγίξτε το κουμπί σίγασης & την ένδειξη LED για την κατάσταση

Το κουμπί σίγασης αμέσως αποσιωπά το μικρόφωνο. Η ένδειξη LED είναι κόκκινη κατά τη σίγαση και πράσινη κατά την καταγραφή.

Έξοδος μικροφώνου

Το μικρόφωνο διαθέτει έξοδο 3,5 χιλ. στερεοφωνικής υποδοχής για σύνδεση με ακουστικά ή ηχεία.

Plug & Play

Εξαιτίας του USB Plug & Play, το μικρόφωνο είναι έτοιμο για χρήση αμέσως χωρίς να χρειάζεται εγκατάσταση οδηγού. Το μικρόφωνο λειτουργεί σε όλα τα κοινά συστήματα όπως τα Windows, Mac OS, Chrome OS και Linux.

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
 - 1 x USB 2.0 Τύπου-A αρσενικό
 - 1 x 3,5 mm στερεοφωνική υποδοχή 3 ακίδων θηλυκή
- Κατευθυντικότητα: πανκατευθυντήριο
- Ευαισθησία: -16 dB +/- 3 dB
- Εύρος συχνότητας: 100 Hz - 10 kHz
- Ρυθμός δειγματοληψίας: 16 Bit / 44,1 kHz
- Ρυθμός σήματος ήχου (SNR): περίπου 65 dB
- Κουμπί σίγασης
- Κατάσταση LED
- Μήκος καλωδίου: περ. 1,5 m
- Χρώμα: μαύρο
- Διαστάσεις (Ø x Υ): περ. 75 x 19 mm
- Τροφοδοσία διαύλου USB
- Plug & Play

Απαιτήσεις συστήματος

- Chrome OS
- Linux Kernel 4.4 ή νεότερο
- Mac OS 10.9 ή νεότερο
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Η/Υ ή Φορητός υπολογιστής με ελεύθερη Θύρα USB τύπου-A

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Μικρόφωνο USB
- Εγχειρίδιο χρήστη



1,5 m

Αρ. προϊόντος 20672

EAN: 4043619206728

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: • Retail Box



Εικόνες



operational

muted



General

| | |
|-----------------------------|--|
| Λειτουργία : | Plug & Play |
| Supported operating system: | Chrome OS Mac OS 10.9 ή νεότερο Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8 32-bit Windows 8 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Linux Kernel 4.4 ή νεότερο |
| Ενδεικτική LED: | 1 x |

Interface

| | |
|-------------|------------------------------|
| σύνδεσμος : | 1 x USB 2.0 Τύπου-A αρσενικό |
|-------------|------------------------------|

Technical characteristics

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Frequency range: | 100 Hz - 10 kHz |
| Τάση: | Τροφοδοσία διαύλου USB |
| Sensibility: | -16 dB +/- 3 dB |
| Ρυθμός δειγματοληψίας: | 16 Bit / 44,1 kHz |
| Ρυθμός σήματος ήχου (SNR): | ca. 65 dB |
| Directivity: | omnidirectional |

Physical characteristics

| | |
|-----------------|---------------------|
| Μήκος καλωδίου: | 1,5 m |
| Diameter: | 75 mm |
| Height: | 19 mm |
| LED Χρώμα: | κόκκινος πράσινο |