

Delock Microfon USB cu condensator omnidirecțional pentru conferințe

Descriere scurta

Acest microfon de masă de la Delock este potrivit pentru utilizarea în conferințe.

Înregistrări optime

Microfonul are un model de cerc (omnidirecțional) și, prin urmare, captează semnalul acustic în mod ideal. Datorită unei puteri ridicate, a unui zgomot redus și a unei performanțe precise, chiar și cele mai bune sunete sunt înregistrate optim.

Buton silențios tactil și stare LED

Butonul silențios tactil, pune rapid microfonul pe silențios. LED-ul este roșu atunci când este pe silențios și verde la înregistrare.

Ieșire pentru căști

Microfonul are o ieșire stereo de 3,5 mm pentru conectarea căștilor sau a difuzoarelor.

Plug & Play

Datorită tehnologiei Plug & Play USB, microfonul este gata de utilizare imediat, nu este necesară instalarea driverului. Microfonul funcționează cu toate sistemele de operare comune, cum ar fi Windows, Mac OS, Chrome OS și Linux.



1,5 m

Specification

- Conectori:
 - 1 x USB 2.0 Tip-A tată
 - 1 x 3,5 mm mufă stereo mamă cu 3 pini
- Directivitate: omnidirecțională
- Sensibilitate: -16 dB +/- 3 dB
- Interval frecvență: 100 Hz - 10 kHz
- Rata de eșantionare: 16 Bit / 44,1 kHz
- Raportul zgomotului semnalului (SNR): cca. 65 dB
- Buton de dezactivare a sunetului
- LED de stare
- Lungime cablu: aprox. 1,5 m
- Culoare: negru
- Dimensiunii (Ø x Î): aprox. 75 x 19 mm
- Magistrală USB alimentată
- Plug & Play

Cerinte de sistem

- Chrome OS
- Linux Kernel 4.4 sau superior
- Mac OS 10.9 sau superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC sau laptop cu un port USB Tip-A liber

Pachetul contine

- Microfon USB
- Manual de utilizare

Nr. 20672

EAN: 4043619206728

Țara de origine: China

Pachet: • Retail Box

Imagini



operational

muted

| General | |
|---------------------------------------|--|
| Function: | Plug & Play |
| Supported operating system: | Chrome OS Mac OS 10.9 sau superior Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8 32-bit Windows 8 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Linux Kernel 4.4 sau superior |
| Indicator cu LED: | 1 x |
| Interface | |
| connector: | 1 x conector tată USB 2.0 Tip-A |
| Technical characteristics | |
| Frequency range: | 100 Hz - 10 kHz |
| Voltage: | Magistrală USB alimentată |
| Sensibility: | -16 dB +/- 3 dB |
| Rata de eşantionare: | 16 Bit / 44,1 kHz |
| Raportul zgomotului semnalului (SNR): | ca. 65 dB |
| Directivity: | omnidirectional |
| Physical characteristics | |
| Cable length: | 1,5 m |
| Diameter: | 75 mm |
| Height: | 19 mm |
| LED culoare: | roşu verde |