

Delock 116 db. fekete, belülről ragadó felületű, hőre zsugorodó cső, zsugorodási arány 3:1 és 4:1, duplafallal ellátott rekeszes tároló dobozban

Leírás

Ez a Delock hőre zsugorodó csőkészlet használható kábelek, elektromos csövek vagy vezetékek védelmére és szigetelésére. Hőhatására, a borítás teljesen rázáródik a kábelekre és összezsugorodik. Így védi meg a kábelt az időjárási hatásoktól vagy mechanikus károsodástól. A hőre zsugorodó cső belső ragadó felületével a vezetékekre vagy kábelre szorul.



Választható különböző méret és szűkülési arány

Ez a készlet hat különböző átmérőjű és kétféle zsugorodási arányú tömlőket tartalmaz, melyek számos módon felhasználhatók.

Praktikus tároló doboz

Ez a kézre álló doboz ideális a zsugorodó csövek védelmére, kosztól és portól való távoltartására. A doboz újrahasználatos különböző kiegészítők tárolására, például csavarok, anyacsavarok, stb.

Többfunkciós alkalmazás

A hőre zsugorodó csöveket lehet használni például foglalkozásokon, otthon és ipari környezetben is.

A zsugorodó csövek használata

A hőre zsugorodó cső felmelegíthető meleglevegős légpisztollyal. A tömlő eredeti átmérőjének egy harmadára zsugorodik 3:1 zsugorodási arány esetén és eredeti átmérőjének negyedére 4:1 zsugorodási arány esetén.

Tételszám 20734

EAN: 4043619207343

Származási hely: China

Csomag: Doboz

Műszaki adatok

- A csomag tartalma:
Zsugorodási arány: 3:1:
 40 x (átmérő) 2,4 mm
 38 x (átmérő) 3,2 mm

18 x (átmérő) 4,8 mm

Zsugorodási arány: 4:1:

8 x (átmérő) 6,0 mm

6 x (átmérő) 8,0 mm

6 x (átmérő) 12,0 mm

- Csőhossz: kb. 95 mm
- Zsugorodási hőmérséklet: 70 °C ~ 125 °C
- Szín: fekete
- Anyag: poliolefin
- Doboz mérete (HxSzxM): kb. 205 x 115 x 40 mm

A csomag tartalma

- Hőre zsugorodó csöveket tartalmazó doboz

Képek



Technical characteristics

Zsugorodási hőmérséklet:	70 °C ~ 125 °C
Zsugorodási arány:	4:1 3:1

Physical characteristics

Készült:	poliolefin
----------	------------