Delock Schrumpfschlauch Sortimentsbox, Schrumpfungsrate 2:1, schwarz 196-teilig

Kurzbeschreibung

Dieses Schrumpfschlauch Set von Delock wird zum Schutz und zur Isolierung von Kabeln, elektrischen Leitungen oder Drähten verwendet. Bei Hitzeeinwirkung umschließt der Schlauch das Kabel vollständig und zieht sich zusammen. So wird das Kabel vor Witterungseinflüssen und mechanischen Schäden geschützt.

Auswahl an verschiedenen Größen und Schrumpfraten
Dieses Set beinhaltet Schläuche mit sechs verschiedenen Durchmessern, die vielseitig einsetzbar sind.

Praktische Aufbewahrungsbox
Die handliche Box eignet sich ideal für den Schutz der Schrumpfschläuche, sie bleiben somit frei von Schmutz und Staub. Die Box kann ebenfalls zur Aufbewahrung für verschiedenes Werkzeugzubehör z. B. von Schrauben, Muttern etc. wiederverwendet werden.

Vielseitig einsetzbar
Die Schrumpfschläuche können z. B. in einer Werkstatt, im Haus oder in der Industrie eingesetzt werden.

Anwendung von Schrumpfschläuchen
Der Schrumpfschlauch kann mit einer Heißluftpistole erhitzt werden, dabei schrumpft der Schlauch bei einer Schrumpfrate von 2:1 beim Erwärmen auf die Hälfte seines ursprünglichen Durchmessers.

Artikel-Nr. 20735

EAN: 4043619207350

Ursprungsland: China

Verpackung: Box

Spezifikation

- Inhalt:
  56 x Durchmesser 2,0 mm
  28 x Durchmesser 4,0 mm
  14 x Durchmesser 6,0 mm
  35 x Durchmesser 8,0 mm
  35 x Durchmesser 10,0 mm

© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

28 x Durchmesser 12,0 mm
- Schlauchlänge: ca. 95 mm
- Schrumpfungsrate 2:1
- Schrumpftemperatur: 70 °C ~ 125 °C
- Farbe: schwarz
- Material: Polyolefin
- Maße Sortimentsbox (LxBxH): ca. 205 x 115 x 40 mm

Packungsinhalt

- Schrumpfschlauch Box

Abbildungen

© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Technische Eigenschaften

Schrumpftemperatur:	70 °C ~ 125 °C
Schrumpfungsrate:	2:1

Physikalische Eigenschaften

Material:	Polyolefin

© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.