# Delock Manicotto intrecciato per schermatura EMC estensibile 2 m x 6 mm

## Descrizione

Questo manicotto intrecciato Delock può essere utilizzato per la schermatura EMC e l'impacchettamento di cavi esposti o tubi elettrici.

**Schermatura tramite treccia di rame**
Il manicotto intrecciato consiste in un tessuto protettivo di rame per proteggere i cavi e i dispositivi dalle influenze elettromagnetiche. Pertanto, questo tipo di manicotto intrecciato viene utilizzato principalmente nella rete, nei dispositivi di misurazione o nei macchinari.

**Alta flessibilità ed eccellente resistenza**
La treccia di rame presenta una flessibilità elevata per proteggere i cavi da una flessione eccessiva. Il manicotto colpisce anche per la sua estensibilità, che gli consente di contenere vari cavi o fili con diametri diversi. Grazie alla forte struttura del tessuto, i cavi vengono protetti dalle intemperie e dai danni.

Ø 6 mm / 2 m

**Articolo n. 20787**

EAN: 4043619207879

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

## Specifiche

- Lunghezza: ca. 2 m
- Diametro: ca. 6 mm
- Diametro cavo:
  min.: 4 mm
  max.: 9 mm
- Treccia di rame
- Schermatura EMC
- Estensibile
- Temperatura ambientale: -40 °C ~ 150 °C
- Materiale: rame stagnato

## Contenuto della confezione

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

- Manicotto intrecciato

## Immagini






© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

## Technical characteristics

| | |
|---|---|
| Storage temperature: | -40 °C ~ 150 °C |

## Physical characteristics

| | |
|---|---|
| Diameter: | 6 mm |
| Lunghezza: | 2 m |
| Diametro cavo: | min.: 4 mm<br>max.: 9 mm |

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.