Delock Connecteurs à souder pour fils, étanches, set de 50 unités 26 - 10 AWG, couleurs assorties

Description

Ces connecteurs à souder pour fils, étanches, ou ces connecteurs thermorésistants de Delock sont parfaits pour connecter, souder, isoler et sceller les fils en une seule étape.

Sélection de différentes tailles et couleurs
Ce set comprend des connecteurs de fil de 4 diamètres différents et 4 couleurs différentes, pour différencier et identifier facilement.

Mise en œuvre de connecteurs à souder pour fils
Les fils dénudés peuvent être simplement placés sur le manchon de soudage, fixés et soudés avec un pistolet thermique. Après refroidissement, une isolation étanche se forme autour du joint et assure une connexion robuste des fils. Les connecteurs de fil assurent une forte résistance à l'étirement, à l'arrachage et protège contre les dommages mécaniques.

Application multifonctionnelle
Les connecteurs souder pour fils sont idéaux pour les électriciens, les artisans, pour réparer des appareils à la maison ou en atelier.

N° produit 20850

EAN: 4043619208500
Pays d´origine: China
Emballage: Box

Spécifications techniques

- Contenu :
  10 x diamètres 1,7 mm, AWG : 26 - 24, blanc
  20 x diamètres 2,7 mm, AWG : 22 - 18, rouge
  15 x diamètres 4,5 mm, AWG : 16 - 14, bleu
  5 x diamètres 6 mm, AWG : 12 -10, jaune
- Rapport de rétrécissement 2:1
- Température de rétrécissement : 60 °C à 125 °C
- Température de fonte des soudures : 138 °C
- Matériau : polyoléfine
- Dimensions de la boîte (LxlxH) : env. 105 x 65 x 23 mm

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

Contenu de l’emballage

- 50 x connecteurs à souder pour fils

Image



© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

Technical characteristics

Température de rétrécissement:	60 °C ~ 125 °C
Rapport de rétrécissement:	2:1

Physical characteristics

Matériaux:	polyoléfine

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.