



Delock Rurki termokurczliwe i lutowane złączki przewodów, pudełko z asortymentem 308 sztuk, kolorowe

Opis

Ten zestaw firmy Delock służy do ochrony i izolowania kabli, przewodów i rurek elektrycznych.

Szeroki wybór różnych rurek termokurczliwych i złączek przewodów

Zestaw zawiera rurki termokurczliwe o sześciu różnych średnicach i dwóch długościach, a także lutowane złączki przewodów w czterech rozmiarach, które pozwalają na wiele zróżnicowanych zastosowań.

Stosowanie rurek termokurczliwych i złączek przewodów

Rurki termokurczliwe można ogrzać opalarką. Rurka kurczy się do 1/2 swojej początkowej średnicy przy ogrzewaniu dla proporcji obkurczania 2:1. Dzięki lutowanym złączkom przewodów przewód ze zdjętą izolacją można wprowadzić do tulejki lutowania, unieruchomić i ogrzać opalarką. Po ostygnięciu wokół lutowanego połączenia tworzy się wodoodporna izolacja, która zapewnia mocne połączenie przewodów. Złączki przewodów zapewniają wysoką odporność na rozciąganie, rozrywanie i chronią przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Praktyczne opakowanie-pojemnik

Poręczne pudełko idealnie zabezpiecza rurki termokurczliwe i złączki przewodów, chroniąc je przed pyłem i kurzem. Pudełko można też ponownie wykorzystać do przechowywania różnych akcesoriów narzędziowych, na przykład śrub, nakrętek itp.

Aplikacja wielofunkcyjna

Zestaw jest idealny dla elektryków, rzemieślników, do napraw urządzeń w domu i w warsztacie.



Specyfikacja

• Zawartość opakowania:

Rurka termokurczliwa:

80 x o średnicy 2,0 mm, brązowy, długość: ok. 50 mm

35 x o średnicy 4,0 mm, zielone, długość: ok. 50 mm

16 x o średnicy 6,0 mm, żółty, długość: ok. 50 mm

25 x o średnicy 8,0 mm, czerwony, długość: ok. 50 mm

15 x o średnicy 13,0 mm, niebieski, długość: ok. 80 mm

12 x o średnicy 18,0 mm, biały, długość: ok. 80 mm

Złączki przewodów do lutowania:

50 x AWG: 26 - 24, przezroczysty

40 x AWG: 22 - 18, czerwona

20 x AWG: 16 - 14, niebieski

15 x AWG: 12 - 10, żółty

• Współczynnik kurczliwości 2:1

• Temperatura kurczliwości: 125 °C ~ 150 °C

• Temperatura topnienia lutu: 138 °C

• Materiał: poliolefin

• Wymiary pudełka (DxSxW): ok. 196 x 132 x 41 mm

Zawartość opakowania

• Rurki termokurczliwe i lutowane złączki przewodów, pudełko

Numer artykułu 20908

EAN: 4043619209088

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Box

Zdjęcia





Technical characteristics

Temperatura kurczliwości: 125 °C ~ 150 °C

Współczynnik kurczliwości: 2:1

Physical characteristics

Materiał: poliolefin