

Delock USB Ładowarka 1 x USB Type-C™ PD 85 W + 3 x USB Typ-A Qualcomm Quick Charge 3.0

Opis

Ładowarka USB Power Delivery (PD) firmy Delock może być użyta do ładowania laptopów z gniazdem USB Type-C™. Zapewnia różne napięcia, od 5 V do 20 V i moc do 85 W. Dodatkowo, 3 złącza USB Typ-A 5 V z technologią Qualcomm Quick Charge 3.0 ładowania są dostępne do użycia z konwencjonalnymi urządzeniami.

Dzięki specjalnej technologii ładowania, zasilacz może być używany także do zasilania konwencjonalnych laptopów. Dołączone jest 11 różnych końcówek zasilania prądem stałym, które są przystosowane do różnych laptopów. Dzięki temu wszechstronnemu zasilaczowi, wszystkie urządzenia mobilne mogą być ładowane z jednego gniazdka sieciowego.



Numer artykułu 41432

EAN: 4043619414321

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Uwaga

Kompatybilne z:

N04 19 V 4,8 x 1,7 x 10,7 mm

HP/Compaq: 18,5 V / 2,7 A, 18,5 V / 3,5 A

Delta: 19 V / 2,64 A

ASUS: 19 V / 2,64 A

NEC: 19 V / 2,64 A

N07 19 V 5,5 x 2,5 x 10,7 mm

Dell: 19 V / 3,16 A, 19 V / 3,42 A

Delta: 19 V / 2,64 A

Toshiba: 19 V / 3,16 A, 19 V / 3,42 A

LiteOn: 19 V / 3,16 A, 19 V / 3,42 A

NEC: 19 V / 2,64 A, 19 V / 3,16 A

Gateway: 19 V / 3,16 A, 19 V / 3,42 A

N09 19,5 V 6,0 x 4,3 x 10,7 mm

Sony: 19,5 V / 2,7 A, 19,5 V / 3 A

Fujitsu: 19 V / 3,16 A

N11 19 V 5,5 x 1,7 x 10,7 mm

Acer: 19 V / 3,42 A

Delta: 20 V / 3,5 A

N18 19 V 5,5 x 2,1 x 10,7 mm

Acer: 19 V / 3,16 A, 19 V / 3,42 A

LiteOn: 19 V / 3,16 A, 19 V / 3,42 A
NEC: 19 V / 3,16 A
N19 19 V 5,5 x 3,0 x 10,7 mm
Samsung: 19 V / 3,16 A
N22 19,5 V 7,4 x 5,0 x 12,5 mm
Dell: 19,5 V / 3,34 A, 19,5 V / 4,62 A
N23 18,5 V 7,4 x 5,0 x 12,5 mm
HP/Compaq: 18,5 V / 3,5 A
N24 20 V 7,9 x 5,5 x 0,9 mm
IBM/Lenovo: 20 V / 3,25 A
N35 20 V 11 x 5,6 x 11 mm
Lenovo: 20 V / 2,25 A, 20 V / 3,25 A
N36 19,5 V 4,5 x 3,0 mm
HP: 19,5 V / 2,31 A, 19,5 V / 3,33 A

Specyfikacja

- Złącze:
 - 1 x USB Type-C™ żeńskie
 - 3 x USB Typ-A żeński
 - 1 x złącze IEC-60320-C8
- Wejście: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 2 A
- Wyjście:
 - USB Type-C™ Power Delivery (PD): 5 V
 - 5 V / 4 A, 9 V / 12 V / 15 V / 20 V 4,3 A
 - USB Typ-A Qualcomm Quick Charge 3.0 Klasa A:
3,6 ~ 6,5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1,5 A
- Moc wyjściowa: maks. 87 W łącznie
- Ochrona przeciążeniowa
- Ochrona nadprądowa
- Ochrona przed przegrzaniem
- Ochrona przed zwarcieniem
- Kolor: biały
- Wymiary (DxSxW): ok. 110 x 98 x 20 mm

Zawartość opakowania

- Listwa ładowania USB
- Kabel zasilający
- Worek

- Stojak
- Kabel USB Type-C™ PD, długość ok. 1 m
- Kabel USB Type-C™ DC, długość ok. 1 m
- 11 x Końcówka zasilania DC
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



Physical characteristics

Obudowa kolor:	biały
----------------	-------

Power supply

Type:	Źródło zasilania ze złączem IEC
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 1,5 A
Output:	5 V / 4 A 12 V / 1,5 A 3,6 ~ 6 V / 3 A 9 V / 2 A 9 ~ 20 V / 4,3 A
Connector:	1 x USB Type-C™ żeńskie 3 x USB Typ-A żeński