

# Delock USB Încărcător 1 x USB Type-C™ PD 3.0 cu 40 W

## Descriere scurta

Acest încărcător USB Power Delivery (PD) de la Delock poate fi folosit pentru încărcarea laptopurilor cu conector USB Type-C™. Oferă tensiuni variate de la 5 V la 20 V și putere până la 40 Watt.

## Tehnologia GaN

Utilizarea noului tranzistor GaN (nitrură de galiu) crește eficiența în comparație cu tehnologia convențională de siliciu. Chiar și cu dimensiuni foarte compacte, o mare putere de ieșire poate fi atinsă.

**Nr. 41446**

EAN: 4043619414468

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

## Detalii tehnice

- Conectori:
  - 1 x USB Type-C™ mamă
  - 1 x priză CEE 7/16
- Intrare: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,5 A
- Ieșire: PD 3.0: 5,0 V / 3,0 A, 9,0 V / 3,0 A, 15,0 V / 2,6 A, 20,0 V / 2,0 A
- Putere ieșire: max. 40,0 W total
- Randament mediu în mod activ 87,29 % (5,0 V / 3,0 A)
- Randament mediu în mod activ 89,68 % (20,0 V / 2,0 A)
- Randamentul la sarcină redusă (10 %) 84,15 % (5,0 V / 3,0 A)
- Randamentul la sarcină redusă (10 %) 77,61 % (20,0 V / 2,0 A)
- Puterea absorbită în regim fără sarcină 0,033 W
- USB Power Delivery (PD) 3.0
- Protecție la suprasarcină
- Protecție la supracurent
- Protecție la supraîncălzire
- Protecție la scurtcircuit
- Culoare: alb
- Dimensiuni fără fișă (LxIxI): aprox. 39,5 x 37,5 x 36,0 mm

---

## Pachetul contine

- USB Încărcător
- Manual de utilizare

---

## Imagini



**Physical characteristics**

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Carcasa uloare: | alb     |
| Lungime:        | 39.5 mm |
| Width:          | 37.5 mm |
| Height:         | 36 mm   |

**Power supply**

|            |  |
|------------|--|
| Input:     | AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 1,5 A                                |
| Output:    | 5,0 V / 3,0 A<br>9,0 V / 3,0 A<br>15.0 V / 2.6 A<br>20.0 V / 2.0 A |
| Connector: | 1 x USB Type-C™ mamă   |