

Delock USB-laddare 1 x USB Type-C™ PD 3.0 med 60 W

Beskrivning

Denna USB Power Delivery (PD)-laddare av Delock kan användas för att ladda upp bärbara datorer med USB Type-C™-anslutning. Den tillhandahåller olika spänningar, från 5 V till 20 V, och ger en effekt på upp till 60 Watt.

GaN-teknologi

De nya GaN-transistorerna (galliumnitrid) ökar effektiviteten jämfört med konventionell kiselteknologi. Även med väldigt kompakta mått kan en hög uteffekt uppnås.



Artikelnummer 41447

EAN: 4043619414475

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x USB Type-C™ hona
 - 1 x plugg CEE 7/16
- Inmatning: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,5 A
- Utmatning: PD 3.0: 5,0 V, 9,0 V, 15,0 V, 20,0 V / 3,0 A
- Uteffekt: max. 60,0 W totalt
- Genomsnittlig verkningsgrad i aktivt läge 82,95 % (5,0 V / 3,0 A)
- Genomsnittlig verkningsgrad i aktivt läge 89,42 % (20,0 V / 3,0 A)
- Verkningsgrad vid låg last (10 %) 74,63 % (5,0 V / 3,0 A)
- Verkningsgrad vid låg last (10 %) 78,79 % (20,0 V / 3,0 A)
- Elförbrukning vid noll-last 0,096 W
- USB Power Delivery (PD) 3.0
- Överbelastningsskydd
- Överströmsskydd
- Överhettningsskydd
- Kortslutningsskydd
- Färg: vit
- Mått utan kontakt (LxBxH): ca. 53 x 40 x 36 mm

Paketets innehåll

- USB-laddare
- Bruksanvisning

Bilder



Physical characteristics

Hölje färg:	vit
Längd:	53 mm
Width:	40 mm
Height:	36 mm

Power supply

Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 1,5 A
Output:	5,0 V / 3,0 A 9,0 V / 3,0 A 15,0 V / 3,0 A 20,0 V / 3,0 A
Connector:	1 x USB Type-C™ hona