

# Delock Caricabatterie USB Type-C™ PD 3.0 e USB Tipo-A con 48 W

## Descrizione

Questo caricatore USB Delock può essere utilizzato per caricare due dispositivi USB. Una porta è dotata di un alimentatore USB Type-C™ Power Delivery (PD), pertanto i dispositivi supportati possono essere caricati fino a 45 watt. Inoltre, è disponibile per gli smartphone una porta USB di Tipo-A con tecnologia di ricarica rapida fino a 18 watt.

## Tecnologia GaN

L'uso di nuovi transistor GaN (nitruro di gallio) aumenta l'efficienza rispetto alla tecnologia convenzionale al silicio. Si può ottenere un'elevata potenza di uscita anche con dimensioni molto compatte.



### Articolo n. 41448

EAN: 4043619414482

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

## Specifiche

- Connettori:
  - 1 x USB Type-C™ femmina
  - 1 x USB Tipo-A femmina
  - 1 x spina - CEE 7/16
- Ingresso: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,0 A
- Uscita opzione 1:
  - USB-C™ 5,0 V / 9,0 V 3,0 A, 15,0 V 3,0 A, 20,0 V 2,25 A (45,0 W)
  - USB-A senza carico
- Uscita opzione 2:
  - USB-C™ 5,0 V / 9,0 V 3,0 A, 15,0 V 2,0 A, 20,0 V 1,5 A (30,0 W)
  - USB-A 5,0 V 3,0 A, 9,0 V 2,0 A, 12,0 V 1,5 A (18,0 W)
- Potenza di uscita: max. 48,0 W in totale
- Rendimento medio in modo attivo 85,32 %
- Rendimento a basso carico (10 %) 80,90 %
- Potenza assorbita nella condizione a vuoto 0,095 W
- Protezione da sovraccarico
- Protezione da sovracorrente
- Protezione da surriscaldamento
- Protezione da cortocircuito

- Colore: bianco
- Dimensioni senza spina (LxPxA): ca. 39,5 x 37,5 x 36,0 mm

---

## Contenuto della confezione

- USB Caricatore
- Manuale utente

---

## Immagini



### Physical characteristics

Custodia colore:	bianco
Lunghezza:	39.5 mm
Width:	37.5 mm
Height:	36 mm

### Power supply

Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 1.0 A
Output:	5,0 V / 3,0 A 9,0 V / 3,0 A 15,0 V / 3,0 A 20.0 V / 2.25 A
Connector:	1 x USB Type-C™ femmina 1 x USB Tipo-A femmina