

# Delock USB-laddare USB Type-C™ PD 3.0 och USB Typ-A med 48 W

## Beskrivning

USB-laddare från Delock som kan användas för att ladda två USB-enheter. En port är utrustad med en USB Type-C™-strömförsörjning (PD) vilket gör att enheter som stöds kan laddas med upp till 45 watt. Därtill finns det en USB Typ-A-port med snabbladdningsteknologi upp till 18 watt för smartphones.

## GaN-teknologi

De nya GaN-transistorerna (galliumnitrid) ökar effektiviteten jämfört med konventionell kiselteknologi. Även med väldigt kompakta mått kan en hög uteffekt uppnås.



## Artikelnummer 41448

EAN: 4043619414482

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

## Specifikationer

- Anslutning:
  - 1 x USB Type-C™ hona
  - 1 x USB Typ A-hona
  - 1 x plugg CEE 7/16
- Inmatning: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,0 A
- Utmatning alternativ 1:
  - USB-C™ 5,0 V / 9,0 V 3,0 A, 15,0 V 3,0 A, 20,0 V 2,25 A (45,0 W)
  - USB-A utan belastning
- Utmatning alternativ 2:
  - USB-C™ 5,0 V / 9,0 V 3,0 A, 15,0 V 2,0 A, 20,0 V 1,5 A (30,0 W)
  - USB-A 5,0 V 3,0 A, 9,0 V 2,0 A, 12,0 V 1,5 A (18,0 W)
- Uteffekt: max. 48,0 W totalt
- Genomsnittlig verkningsgrad i aktivt läge 85,32 %
- Verkningsgrad vid låg last (10 %) 80,90 %
- Elförbrukning vid noll-last 0,095 W
- Överbelastningsskydd
- Överströmsskydd
- Överhettningsskydd
- Kortslutningsskydd

- Färg: vit
- Mått utan kontakt (LxBxH): ca. 39,5 x 37,5 x 36,0 mm

---

## Paketets innehåll

- USB-laddare
- Bruksanvisning

---

## Bilder



## Physical characteristics

Hölje färg:	vit
Längd:	39.5 mm
Width:	37.5 mm
Height:	36 mm

## Power supply

Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 1.0 A
Output:	5,0 V / 3,0 A 9,0 V / 3,0 A 15,0 V / 3,0 A 20.0 V / 2.25 A
Connector:	1 x USB Type-C™ hona 1 x USB Typ A-hona