

Delock Caricatore USB GaN 2 x USB Type-C™ PD 3.0 + 1 x USB Tipo-A con 65 W

Descrizione

Questo caricabatterie USB Power Delivery (PD) Delock può essere utilizzato per ricaricare i computer portatili con un connettore USB Type-C™. Fornisce due porte con varie tensioni da 5 V a 20 V e potenza fino a 65 watt. Inoltre, un connettore USB di Tipo-A con tensioni da 5 V, 9 V o 12 V e max. 18 watt di potenza per altri dispositivi mobili.

La più recente tecnologia GaN

In questo alimentatore vengono utilizzati i transistor al nitruro di gallio (GaN). Il materiale semiconduttore GaN presenta un'ampia band gap (WBG). Rispetto al silicio, il GaN consente un aumento significativo dell'efficienza riducendo le dimensioni e il peso dei componenti. Grazie alle eccellenti proprietà termiche del GaN, le dimensioni possono essere ridotte a parità di prestazioni. Ciò consente di progettare alimentatori più piccoli e più potenti.

Ricarica rapida sicura

Sono supportate le comuni tecnologie di ricarica rapida, come Power Delivery (PD) 3.0. Ciò rende il processo di ricarica il più sicuro e rapido possibile.



Articolo n. 41452

EAN: 4043619414529

Paese di origine: China

Pacchetto: Box

Specifiche

- Connettori:
 - 2 x USB Type-C™ femmina (PD 3.0)
 - 1 x USB Tipo-A femmina
 - 1 x connettore IEC-60320-C8
- Ingresso: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,5 A
- Uscita:
 - USB-C™ 5,0 V / 9,0 V / 15,0 V 3,0 A / 20,0 V 3,25 A (max 65,0 W)
 - USB-A 5,0 V 3,0 A / 9,0 V 2,0 A / 12,0 V 1,5 A (max 18,0 W)
- Potenza di uscita: max. 65,0 W in totale
- Rendimento medio in modo attivo 77,23 %
- Rendimento a basso carico (10 %) 57,17 %

- Potenza assorbita nella condizione a vuoto 0,172 W
- Protezione da sovraccarico
- Protezione da sovracorrente
- Protezione da surriscaldamento
- Protezione da cortocircuito
- Colore: nero
- Dimensioni (LxPxA): ca. 91 x 71 x 19 mm

Contenuto della confezione

- Unità di ricarica USB
- Cavo USB-C™ maschio - USB-C™ maschio, lunghezza ca. 1 m
- Cavo di alimentazione, lunghezza ca. 1,5 m
- Manuale utente

Immagini



Physical characteristics

Custodia colore:	nero
Lunghezza:	91 mm
Width:	71 mm
Height:	19 mm

Power supply

Type:	Alimentazione con connettore IEC
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 1,5 A
Output:	5,0 V / 3,0 A 9,0 V / 3,0 A 15,0 V / 3,0 A 20,0 V / 3,25 A 9,0 V / 2,0 A 12,0 V / 1,5 A
Connector:	1 x USB Tipo-A femmina 2 x USB Type-C™ femmina