

Delock Cargador USB 2 x USB Type-C™ PD 3.0 + 1 x USB Tipa-A con 60 W

Descripción

Este cargador USB Power Delivery (PD) de Delock se puede utilizar para cargar computadoras portátiles con el conector USB Type-CTM. Proporciona dos puertos con varios voltajes de 5 V a 20 V y potencia hasta 60 vatios. Además, hay un conector USB Tipo-A con tensiones de 5 V, 9 V o 12 V y una potencia máxima de 18 vatios para otros dispositivos móviles. 18 vatios de potencia para otros dispositivos móviles.



Se admiten las tecnologías de carga rápida habituales, como Power Delivery (PD) 3.0. Esto hace que el proceso de carga sea lo más seguro y rápido posible.



Número de elemento 41453

EAN: 4043619414536 Pais de origen: China

Paquete: Box

Especificación técnica

· Conectores:

2 x USB Type-CTM hembra (PD 3.0)

1 x USB Tipo-A hembra

1 x conector IEC-60320-C8

Entrada: 100 ~ 240 VCA / 50 ~ 60 Hz / 1,5 A

· Salida:

USB-CTM 5,0 V / 9,0 V / 15,0 V / 20,0 V 3,0 A (máximo 60,0 W) USB-A 5,0 V 3,0 A / 9,0 V 2,0 A / 12,0 V 1,5 A (máximo 18,0 W)

- Potencia de salida: 60,0 W máximo en total
- Eficiencia media en activo 80,56 %
- Eficiencia a baja carga (10 %) 75,49 %
- Consumo eléctrico en vacío 0,13 W
- Protección de sobrecarga
- Protección contra subidas de corriente
- Protección contra sobrecalentamientos
- Protección contra cortocircuitos
- · Color: negro
- Dimensiones (LAxANxAL): aprox. 109 x 66 x 17 mm





Contenido del paquete

- Barra de carga USB
- Cable USB-CTM macho a USB-CTM macho, longitud aprox. 1 m
- Cable de alimentación, longitud aprox. 1,5 m
- Manual del usuario

Image







Physical characteristics

Carcasa color:	negro
Longitud:	109 mm
Width:	66 mm
Height:	17 mm

Power supply

Type:	Fuente de alimentación con conector IEC
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 1,5 A
Output:	5,0 V / 3,0 A 9,0 V / 3,0 A 15,0 V / 3,0 A 20,0 V / 3,0 A 9,0 V / 2,0 A 12,0 V / 1,5 A
Connector:	1 x USB Tipo-A hembra 2 x USB Type-C™ hembra