

Delock Caricatore USB 2 x USB Type-C™ PD 3.0 + 1 x USB Tipo-A con 60 W

Descrizione

Questo caricabatterie USB Power Delivery (PD) Delock può essere utilizzato per ricaricare i computer portatili con un connettore USB Type-C™. Fornisce due porte con varie tensioni da 5 V a 20 V e potenza fino a 60 watt. Inoltre, un connettore USB di Tipo-A con tensioni da 5 V, 9 V o 12 V e max. 18 watt di potenza per altri dispositivi mobili.

Ricarica rapida sicura

Sono supportate le comuni tecnologie di ricarica rapida, come Power Delivery (PD) 3.0. Ciò rende il processo di ricarica il più sicuro e rapido possibile.



Articolo n. 41453

EAN: 4043619414536

Paese di origine: China

Pacchetto: Box

Specifiche

- Connettori:
 - 2 x USB Type-C™ femmina (PD 3.0)
 - 1 x USB Tipo-A femmina
 - 1 x connettore IEC-60320-C8
- Ingresso: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,5 A
- Uscita:
 - USB-C™ 5,0 V / 9,0 V / 15,0 V / 20,0 V 3,0 A (max 60,0 W)
 - USB-A 5,0 V 3,0 A / 9,0 V 2,0 A / 12,0 V 1,5 A (max 18,0 W)
- Potenza di uscita: max. 60,0 W in totale
- Rendimento medio in modo attivo 80,56 %
- Rendimento a basso carico (10 %) 75,49 %
- Potenza assorbita nella condizione a vuoto 0,13 W
- Protezione da sovraccarico
- Protezione da sovracorrente
- Protezione da surriscaldamento
- Protezione da cortocircuito
- Colore: nero
- Dimensioni (LxPxA): ca. 109 x 66 x 17 mm

Contenuto della confezione

- Unità di ricarica USB
- Cavo USB-C™ maschio - USB-C™ maschio, lunghezza ca. 1 m
- Cavo di alimentazione, lunghezza ca. 1,5 m
- Manuale utente

Immagini



Physical characteristics

Custodia colore:	nero
Lunghezza:	109 mm
Width:	66 mm
Height:	17 mm

Power supply

Type:	Alimentazione con connettore IEC
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 1,5 A
Output:	5,0 V / 3,0 A 9,0 V / 3,0 A 15,0 V / 3,0 A 20,0 V / 3,0 A 9,0 V / 2,0 A 12,0 V / 1,5 A
Connector:	1 x USB Tipo-A femmina 2 x USB Type-C™ femmina