Delock Cargador de baterías 5000 mAh 1 x USB Tipo-A con Qualcomm Quick Charge 3.0

Descripción

Esta batería externa de Delock se puede utilizar para todos los dispositivos comunes con fuente de alimentación USB. El banco de energía tiene un puerto USB Tipo-A con soporte Quick Charge 3.0 de Qualcomm, que puede cargar, p. ej., los teléfonos inteligentes con Qualcomm Quick Charge 3.0 funcionan en mucho menos tiempo. El puerto Micro USB también tiene soporte Qualcomm Quick Charge 3.0, por lo que se puede recargar el banco de energía más rápido que los modelos convencionales.



Número de elemento 41503

EAN: 4043619415038

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Especificación técnica

- Conectores:
  1 x USB Tipo-A hembra
  1 x USB Tipo Micro-B hembra
- Capacidad: 5000 mAh
- Salida:
  Qualcomm Quick Charge 3.0:
  5 ~ 6,5 V / 3 A, 6,5 ~ 9 V / 2,0 A, 9 ~ 12 V / 1,25 A
- Entrada:
  Qualcomm Quick Charge 3.0:
  5 V / 3 A, 9 V / 2 A
- Conmutador de encendido y apagado
- Indicador LED para el estado de la batería
- Protección de sobrecarga y sobredescarga
- Protección contra exceso de voltaje de entrada y protección contra exceso de voltaje de salida
- Protección contra cortocircuitos
- Protección contra sobrecalentamientos
- Apagado automático
- Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ 40 °C

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

- Temperatura de almacenamiento: -20 °C ~ 80 °C
- Peso del cargador de baterías: aprox. 160 g
- Color: plata
- Dimensiones (LAxANxAL): aprox. 136,0 x 72,0 x 9,5 mm

Requisitos del sistema


- Dispositivo USB


Contenido del paquete

- Cargador de baterías
- Cable USB Tipo-A a Tipo Micro-B, longitud aprox. 15 cm
- Ventosa
- Manual del usuario

Image







© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

General

Indicador LED:	battery status
Protection:	Overcharge protection Over-discharge protection Output overvoltage protection Input overvoltage protection Protección contra cortocircuitos Protección contra sobrecalentamientos Apagado automático

Interface

Salida:	1 x USB Type-A female Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 Class A: 3.6 ~ 6.5 V / 3 A, 6.5 ~ 9 V / 2.0 A, 9 ~ 12 V / 1.25 A
Entrada:	1 x USB Type Micro-B female Quick Charge™ 3.0 Class A: 3.6 ~ 6.5 V / 3 A, 6.5 ~ 9 V / 2.1 A, 9 ~ 12 V / 1.25 A

Technical characteristics

Storage temperature:	-20 °C ~ 80 °C
Temperatura de funcionamiento:	0 °C ~ 40 °C

Physical characteristics

Weight:	160 g
Longitud:	136 mm
Width:	72 mm
Height:	9,5 mm
Color:	plata

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.