

Delock Alimentation de réserve 5000 mAh 1 x USB Type-A, 1 x USB Type-C™

Description

Cette batterie externe de Delock peut être utilisée pour tous les appareils courants avec une alimentation USB. La banque d'énergie a un port USB Type-A et un port USB-C™, pour charger deux appareils en même temps. Le port USB-C™ a deux fonctions, chargeant la banque d'énergie et fournissant l'alimentation pour connecter des appareils.



Spécifications techniques

- Connecteurs :
1 x USB Type-A femelle
1 x USB Type-C™ femelle
- Capacité : 5000 mAh
- Sortie:
USB Type-A : 5 V / 2,4 A
USB Type-C™: 5 V / 3 A
- Entrée :
USB Type-C™: 5 V / 2,4 A
- interrupteur Marche- / Arrêt
- Indicateur LED du statut de la batterie
- Protection de surintensité et de surdécharge
- Protection contre les surtensions en entrée et protection contre les surtensions en sortie
- Protection contre les courts-circuits
- Coupure automatique
- Température de fonctionnement : 0 °C ~ 40 °C
- Température de stockage : -20 °C ~ 80 °C
- Poids de l'alimentation de réserve : env. 160 g
- Couleur : argent
- Dimensions (LxlxH) : env. 136,0 x 72,0 x 9,5 mm

Configuration système requise

- Appareil USB

Contenu de l'emballage

- Alimentation de réserve
- Câble USB Type-A vers Type-C™, longueur env. 15 cm
- Patin-ventouse
- Mode d'emploi

N° produit 41504


EAN: 4043619415045

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box



Image



General

Témoin DEL:	battery status
Protection:	Overcharge protection Over-discharge protection Output overvoltage protection Input overvoltage protection Protection contre les courts-circuits Protection contre les surchauffes Automatic power-off

Interface

Sortie :	1 x USB Type-A female 5 V / 2.4 A 1 x USB type-C™ female 5 V / 2.4 A
Entrée :	1 x USB Type-C™ female 5 V / 2.0 A

Technical characteristics

Storage temperature:	-20 °C ~ 80 °C
Température de fonctionnement :	0 °C ~ 40 °C

Physical characteristics

Weight:	160 g
Longueur:	136 mm
Width:	72 mm
Height:	9,5 mm
Couleur:	silver