

Delock Externt hölje för M.2 NVMe PCIe SSD med SuperSpeed USB 20 Gbps (USB 3.2 Gen 2x2) USB Type-C™ honkoppling

Beskrivning

Detta hölje från Delock möjliggör installation av en M.2 PCIe NVMe SSD i 2280-format. Den kan anslutas via USB till stationär eller bärbar dator. Det robusta metallhöljet med kylflänsar säkerställer en optimal temperatur för minnet.

SuperSpeed USB 20 Gbps

Höljet möjliggör en dataöverföringshastighet på 20 Gbps vid USB-C™-uttaget.

Notera

Det finns inget stöd för SATA M.2 SSD.



Artikelnummer 42000

EAN: 4043619420001

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
extern: 1 x SuperSpeed USB 20 Gbps (USB 3.2 Gen 2x2) USB Type-C™ hona
intern: 1 x 67-stifts M.2 M-nyckel uttag
- Kringkretsar: Asmedia ASM2364
- Stödjer M.2-moduler i 2280- format med M-nyckel eller B+M-nyckel baserat på PCIe (NVMe)
- Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,5 mm tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds
- Stödjer NVM Express (NVMe)
- Dataöverföringshastighet upp till 20 Gbps
- LED-indikator för ström och tillgång
- Metallchassi
- Mått (LxBxH): ca 99 x 50 x 18 mm
- Hot plug, plug-and-play

Systemkrav

- Android 9.0 eller högre
- Chrome OS 78.0 eller högre
- Linux Kernel 4.6 eller högre
- Mac OS 10.15.3 eller högre
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Dator eller bärbar dator med en ledig USB Type-C™-port
- Stationär eller bärbar dator med en ledig Thunderbolt™ 3-port

Paketets innehåll

- Externt hölje M.2
- Monteringsmaterial
- 1 x värmeledande dynor
- Skruvmejsel
- Kabeln USB-C™ (hane) till USB-C™ (hane), längd ca 50 cm
- Bruksanvisning

Bilder



General

Supported operating system:	Android 9.0 eller högre Chrome OS 78.0 or above Linux Kernel 4.6 eller högre Mac OS 10.15.3 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Supported module:	Stödjer M.2-moduler i 2280- format med M-nyckel eller B+M-nyckel baserat på PCIe (NVMe)
Maximal höjd för komponenterna i modulen:	Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,5 mm tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds

Interface

Extern:	1 x USB 20 Gbps USB Type-C™ female
Intern:	1 x 67-stifts M.2 M-nyckel uttag

Technical characteristics

Kringkretsar:	Asmedia ASM2364
Dataöverföringshastighet:	up to 20 Gbps

Physical characteristics

Höljets material:	metall
Längd:	99 mm
Width:	50 mm
Height:	18 mm
Färg:	svart