

Delock Vanjsko kućište za 2 x M.2 NVMe PCIe SSD s USB Type-C™ ženski i funkcijom kloniranja

Opis

Ovo aluminijsko kućište tvrtke Delock omogućava instalaciju dvaju M.2 PCIe NVMe SSD diskova u 2280, 2260 i 2242 formatu. Može se spojiti USB kabelom na stolno ili prijenosno računalo.

M.2 PCIe SSD funkcija klona

Funkcija klona omogućava kopiranje sadržaja jednog SSD-a na drugi bez korištenja računala.

SSD instalacija bez alata

Posebna značajka ovog kućišta je ta da nisu potrebni alati za ugradnju M.2 SSD-a. Mehanizam zaključavanja sprječava neželjeno otvaranje kućišta, npr. tijekom prenošenja u torbi.

Kvalitetno hlađenje

Ventilator u donjem dijelu kućišta osigurava dovoljno hlađenja korištenih SSD-ova, tako da rad također radi bez problema sa zatvorenim kućištem.



Predmet br. 42010

EAN: 4043619420100

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak:
vanjski:
1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™, ženski
1 x priključak za istosmjerno napajanje
unutarnji:
2 x 67-polni M.2 kod M utor
- Skup čipova: Asmedia ASM2362, ASM2806A
- Podržava M.2 module u formatu 2280, 2260 i 2242 s M ključem ili B+M ključem, koji se temelji na PCIe (NVMe)
- Maksimalna visina komponenti na modulu: 1,5 mm podržana primjena dvostrano sastavljenih modula
- Podržava NVM Express (NVMe)
- Podržava S.M.A.R.T.
- Podržava TRIM

- Podržava UASP
- Brzina prijenosa podataka do 10 Gbps
- 1 x gumb za kloniranje
- 1 x prekidač za blokadu
- LED indikator za napajanje, pristup i status kopiranja
- Utikač pod naponom, pripremljen za rad
- Može se pokrenuti
- Metalno kućište
- Ugrađeni ventilator od 30 mm
- Boja: siv
- Mjere (DxŠxV): oko 143 x 77 x 18 mm

Podaci o električnom napajanju

- Napajanje iz zidne utičnice
- Ulaz: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,6 A
- Izlaz: 12 V / 2 A
- Uzemljenje izvana i iznutra
- Mjere:
 - iznutra: \varnothing oko 2,5 mm
 - izvana: \varnothing oko 5,5 mm
 - duljina: oko 10 mm

Preduvjeti sustava

- Android 10.0 ili noviji
- Chrome OS
- iPad Air (4. generacija) ili noviji
- iPad Pro (3. generacija) ili noviji
- Linux Kernel 5.8 ili noviji
- Mac OS 11.1 ili noviji
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Uređaj sa slobodnim USB Type-C™ priključkom ili slobodnim Thunderbolt™ 3 priključkom ili
- Slobodni USB Tipa-A ženski priključak

Sadržaj pakiranja

- Vanjski Kućište

- Kabel USB-C™ muški na USB-C™ muški, duljina oko 30 cm
- Kabel USB-C™ muški na USB Tipa-A muški, duljina oko 30 cm
- Vanjski izvor napajanja
- 4 x toplinske provodljive podloške
- 2 x toplinska provodljiva podloška
- 4 x gumenih nipli
- Korisnički priručnik

Slike



General

Funkcija:	Plug & Play Može se pokrenuti
Supported operating system:	Android 10.0 or above Chrome OS Linux Kernel 5.8.0 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Mac OS 11.1 or above
Supported module:	M.2 modules in format 2280, 2260 and 2242 with key M or key B+M based on PCIe
Maksimalna visina komponenti na modulu:	Maksimalna visina komponenti na modulu: 1,5 mm podržana primjena dvostrano sastavljenih modula

Interface

Vanjski:	1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™, ženski 1 x DC jack
Unutarnji:	1 x 67-polni M.2 kod M utor

Technical characteristics

Skup čipova:	Asmedia ASM2362
Brzina prijenosa podataka:	10 Gbps

Physical characteristics

Materijal kućišta:	Aluminij
Duljina:	143 mm
Width:	77 mm
Height:	18 mm

Boja:

siv

