

Delock Externt hölje för 2 x M.2 NVMe PCIe SSD med USB Type-C™ hona och klonfunktion

Beskrivning

Hölje aluminiumhöljet från Delock som möjliggör installation av två M.2 PCIe NVMe SSD i 2280, 2260 och 2242-format. Det kan anslutas via USB till stationär eller bärbar dator.

M.2 PCIe SSD-kloningsfunktion

Kloningsfunktionen möjliggör att kopiera innehållet på en SSD-enhet till en annan enhet utan behov av en dator.

SSD-installation utan verktyg

Den speciella egenskapen hos det här höljet är att inga verktyg krävs för att installera M.2 SSD-enheten. Låsmekanismen förhindrar oönskad öppning av inkapslingen. t.ex. vid transport i en väska.

God kylning

En fläkt i nederdelen av inkapslingen ombesörjer tillräcklig kylning av de använda SSD-enheter som används så att de även fungerar problemfritt med tillslutna fodralet.

Notera

Det finns inget stöd för SATA M.2 SSD.



Artikelnummer 42010

EAN: 4043619420100

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
extern:
1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ hona
1 x DC-uttag
intern:
2 x 67-stifts M.2 M-nyckel uttag
- Kringkretsar: Asmedia ASM2362, ASM2806A
- Stödjer M.2-moduler i 2280-, 2260- och, 2242- format med M-nyckel eller B+M-nyckel baserat på PCIe (NVMe)
- Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,5 mm tillämpning av dubbelsidiga

monterade moduler som stöds

- Stödjer NVM Express (NVMe)
- Stödjer S.M.A.R.T.
- Stödjer TRIM
- Stödjer UASP
- Dataöverföringshastighet upp till 10 Gbps
- 1 x klonknapp
- 1 x spärrbrytare
- LED-indikator för ström, tillgång och kopieringsstatus
- Hot plug, plug-and-play
- Bootbar
- Metallchassi
- Inbyggd 30 mm fläkt
- Färg: grå
- Mått (LxBxH): ca 143 x 77 x 18 mm

Strömförsörjning specifikation

- Vägguttag
- Inmatning: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,6 A
- Utmatning: 12 V / 2 A
- Jord utsida, plus insida
- Dimensioner:
 - insida: ø ca. 2,5 mm
 - utsida: ø ca. 5,5 mm
 - längd: ca 10 mm

Systemkrav

- Android 10.0 eller högre
- Chrome OS
- iPad Air (4:e generationen) eller högre
- iPad Pro (3:e generationen) eller högre
- Linux Kernel 5.8 eller högre
- Mac OS 11.1 eller högre
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Enhet med en ledig USB Type-C™-port eller med en ledig Thunderbolt™ 3-port eller
- En ledig USB Typ-A honport

Paketets innehåll

- Externt hölje
- Kabeln USB-C™ (hane) till USB-C™ (hane), längd ca 30 cm
- Kabeln USB-C™ (hane) till USB Typ-A (hane), längd ca 30 cm
- Extern strömkälla
- 4 x värmeledande dynor
- 2 x värmeledande platta
- 4 x gumminippel
- Bruksanvisning

Bilder



General

Funktion:	Plug & Play Bootbar
Supported operating system:	Chrome OS Linux Kernel 5.8.0 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Android 10.0 or above iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Mac OS 11.1 or above
Supported module:	M.2 modules in format 2280, 2260 and 2242 with key M or key B+M based on PCIe
Maximal höjd för komponenterna i modulen:	Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,5 mm tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds

Interface

Extern:	1 x DC-uttag 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ hona
Intern:	1 x 67-stifts M.2 M-nyckel uttag

Technical characteristics

Kringkretsar:	Asmedia ASM2362
Dataöverföringshastighet:	10 Gbps

Physical characteristics

Höljets material:	Aluminium
Längd:	143 mm
Width:	77 mm
Height:	18 mm

Färg:

grå

