

Delock Carcasă USB4™ 40 Gbps pentru 1 x SSD M.2 NVMe - fără instrument

Descriere scurta

Această carcasă de la Delock permite instalarea unui SSD M.2 PCIe NVMe în format 2280, poate fi conectată prin Thunderbolt™ 3, Thunderbolt™ 4 sau USB-C™ la computer sau laptop. Carcasa metalică robustă cu aripioare de răcire asigură o temperatură optimă a memoriei.

USB4™ 40 Gbps

Datorită compatibilității cu USB4™, carcasa Delock poate fi conectată la porturile Thunderbolt™ 3 și 4, precum și la toate porturile USB Type-C™. Rata maximă de transfer de date depinde de dispozitivul gazdă.

Instalarea SSD fără instrumente

Caracteristica specială a acestei carcase este că nu sunt necesare instrumente pentru a instala M.2 SSD.

Notă

Datorită controlerului NVMe la USB, rata de transfer de date pe un port USB Gen 2x2 este de numai 10 Gbps.



Nr. 42012

EAN: 4043619420124

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Specification

- Conectori:
extern: 1 x USB4™ 40 Gbps (Gen 3x2) USB Type-C™ mamă
intern: 1 x 67 pini, M.2 key M slot
- Chipset: Intel JHL7440, JMicron JMS583
- Acceptă module de tip M.2 în format 2280 cu cheie tip M sau tip B+M, bazate pe PCIe (NVMe)
- Înălțimea maximă a componentelor de pe modul: este acceptată aplicarea la 1,5 mm a modulelor cu două părți
- Acceptă NVM Express (NVMe)
- Rată de transfer a datelor de până la 40 Gbps
- Indicator cu LED pentru alimentare și acces

- Carcasă din metal
- Cuplare la cald, Plug & Play
- Dimensiunii (Lxlxl): aprox. 100 x 60 x 14 mm

Cerinte de sistem

- Android 10.0 sau superior
- Chrome OS 90.0 sau superior
- iPad Air (generația a-4-a) sau superior
- Linux Kernel 5.8 sau superior
- Mac OS 11.2.3 sau superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Dispozitiv cu un port USB Type-C™ liber sau cu un port Thunderbolt™ 3 liber sau
- Dispozitiv cu un port Thunderbolt™ 4 liber

Pachetul contine

- Incintă externă pentru unitate M.2
- Cablu Thunderbolt™ 3, lungime aprox. 50 cm
- 2 x suport conductiv termic
- 2 x nipluri de cauciuc
- Manual de utilizare

Imagini



General

Function:	Plug & Play
Supported operating system:	Linux Kernel 5.8.0 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Android 10.0 or above iPad Air (4th Generation) or above Mac OS 11.2.3 or above Chrome OS 90.0 or above
Supported module:	Acceptă module de tip M.2 în format 2280 cu cheie tip M sau tip B+M, bazate pe PCIe (NVMe)
Înălțimea maximă a componentelor de pe modul:	Înălțimea maximă a componentelor de pe modul: este acceptată aplicarea la 1,5 mm a modulelor cu două părți

Interface

External:	1 x USB4™ 40 Gbps (Gen 3x2) USB Type-C™ female
Internal:	1 x 67 pini, M.2 key M slot

Technical characteristics

Data transfer rate:	40 Gbps
---------------------	---------

Physical characteristics

Material carcasă:	Aluminiu
Lungime:	100 mm
Width:	60 mm
Height:	14 mm
Colour:	argintiu