

Delock Custodia esterna USB Type-C™ Combo per M.2 NVMe PCIe o SATA SSD - senza attrezzi

Descrizione

Questa custodia Delock consente l'installazione di un SSD M.2 PCIe NVMe SSD o SATA M.2 SSD in formato 2280, 2260, 2242 e 2230. Può essere collegata tramite cavo USB al PC o computer portatile. Il robusto alloggiamento in metallo con alette di raffreddamento garantisce una temperatura ottimale della memoria.



Custodia combo

Il grande vantaggio di questa custodia Delock M.2 consiste nel fatto che sia SATA sia PCIe (NVMe) M.2 SSD possono essere inseriti nella custodia. La memoria viene riconosciuta automaticamente dal chipset e può quindi essere utilizzata.

Articolo n. 42019

EAN: 4043619420193

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Installazione SSD senza necessità di attrezzi

La particolarità di questa custodia consiste nel fatto che per installare l'unità SSD M.2 non sono necessari attrezzi. La parte interna può essere estratta premendo il pulsante, l'SSD viene inserito nello slot e fissato alla scheda con un morsetto di gomma.

Specifiche

- Connettori:
esterno: 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ femmina
interno: 1 x slot M.2 chiave M
- Chipset: Realtek RTL9210B
- Supporta moduli M.2 in formato 2280, 2260, 2242 e 2230 con chiave M o B+M in base di SATA o PCIe (NVMe)
- Altezza massima dei componenti sul modulo: supporto applicazione di 1,5 mm di moduli montati su due lati
- Supporta NVM Express (NVMe)
- Avviabile
- Velocità di trasferimento dati fino a 10 Gbps
- Indicatore LED per alimentazione e accesso
- Struttura di metallo
- Dimensioni (LxPxA): ca. 110 x 38 x 13 mm

- Hot Plug, Plug & Play

Requisiti di sistema

- Android 10.0 o superiore
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.11 o superiore
- Mac OS 11.2.3 o superiore
- Windows 10/10-64/11
- iPad Air (4° generazione) o superiore
- iPad Pro (3° generazione) o superiore
- Surface Pro 7
- PC o laptop con porta USB Type-C™ libera
- PC o laptop con porta Thunderbolt™ 3 libera

Contenuto della confezione

- Alloggio esterno M.2
- Cavo USB-C™ maschio per USB-C™ maschio (con adattatore per USB Tipo-A maschio), lunghezza ca. 45 cm
- 1 x tampone termoisolante
- 1 x piastra termoisolante
- 2 x cappuccio in gomma
- Manuale utente

Immagini



General

Function:	NVM Express (NVMe) Plug & Play
Supported operating system:	Chrome OS Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Android 10.0 or above iPad Pro (3rd Generation) or above • iPad Air (2020) iPad Air (4th Generation) or above Mac OS 11.2.3 or above Windows 11 Linux Kernel 5.11 or above
Supported module:	Moduli M.2 in formato 2280, 2260, 2242 e 2230 con chiave M o B+M in base a SATA o PCIe
Altezza massima dei componenti sul modulo:	Altezza massima dei componenti sul modulo: supporto applicazione di 1,5 mm di moduli montati su due lati

Interface

External:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ femmina
Internal:	1 x slot M.2 chiave M a 67 pin

Technical characteristics

Chipset:	Realtek RTL9210B
Data transfer rate:	up to 10 Gbps

Physical characteristics

Materiale custodia:	Alluminio
Cable length:	45 cm
Lunghezza:	110 mm
Width:	38 mm

Height:	13 mm
Colour:	grigio