

Delock Externí pouzdro USB Type-C™ pro 1 x SSD M.2 NVMe + 1 x SATA SSD / HDD 2.5" s funkcí klonování

Popis

Toto externí pouzdro značky Delock v herním stylu s mnoha větracími otvory umožňuje současný provoz M.2 NVMe SSD ve formátech 2280, 2260 a 2242 a SATA HDD nebo SSD 2.5" prostřednictvím rozhraní USB-C™.

Funkce klonování bez PC

Integrovaná funkce klonování umožňuje paměť naklonovat bez použití PC. Klonovat je možné z NVMe na SATA a ze SATA na NVMe.

Rozsáhlá konektivita

Vzhledem ke speciálně navrženému adaptéru lze externí pouzdro Delock rychle a snadno připojit do zásuvky USB Typu-A. Takže jej lze snadno připojovat k novým zařízením se zásuvkou USB Type-C™ i starším zařízením, která mají jen USB Typu-A. Adaptér se nachází přímo na kabelu, takže se nemůže ztratit.

Instalace SSD

SSD M.2 je nainstalován vespod, stačí odstranit jen připojený chladič.



Číslo produktu 42020

EAN: 4043619420209

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Specifikace

- Konektor:
 - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ samice
 - 1 x M.2 klíč M slot
 - 1 x SATA 6 Gb/s 22 pin samice
 - 1 x DC jack
- Chipset: JMicron JMS581D
- Podporuje M.2 moduly ve formátu 2280, 2260 a 2242 s klíčem M nebo klíčem B+M na základě PCIe (NVMe)
- Maximální výška komponentů na modulu: 1,5 mm je podporována aplikace oboustraných modulů
- Vhodné pro 2.5" HDD / SSD
- Podporuje NVM Express (NVMe)
- Podporuje S.M.A.R.T.

- Podporuje TRIM
- Podpora Native Command Queuing (NCQ)
- Rychlost přenosu dat 10 Gbps
- Podporuje UASP
- 7 x LED indikátor napájení, přístupu a status kopírování
- Možnost bootování
- Funkční tlačítka:
 - 1 x Klonovací tlačítko
 - 1 x On-/ Off vypínač
 - 1 x spínač pro režim klonování
- Větrací otvory po stranách a vespod
- Rozměry (DxŠxV): cca. 140 x 87 x 21 mm
- Hot Plug, Plug & Play

Specifikace napájecího zdroje

- Napájení
- Vstup: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,6 A
- Výstup: 12 V / 2 A
- Zem vně, plus uvnitř
- Rozměry:
 - vnitřní: ø cca. 2,5 mm
 - venkovní: ø cca. 5,5 mm
 - délka: cca. 10 mm

Systémové požadavky

- Android 11.0 nebo vyšší
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.11 nebo vyšší
- Mac OS 11.2.3 nebo vyšší
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- iPad Air (4-mé generace) nebo vyšší
- iPad Pro (3-mé generace) nebo vyšší
- Surface Pro 7
- PC nebo notebook s volným USB Typ-A portem nebo
- Zařízení s volným portem USB Type-C™ nebo volný port Thunderbolt™ 3 nebo
- Zařízení s volným portem USB4™ nebo volný port Thunderbolt™ 4

Obsah balení

- 2.5" externí pouzdro
- Kabel USB-C™ samec na USB-C™ samec (s adaptérem na USB Typu-A samec), délka cca. 30 cm
- 2 x tepelně vodivé podložky
- Šroubovák
- M.2 montážní materiál
- Pěnová podložka
- Externí napájecí zdroj 12,0 V / 2,0 A
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

Funkce :	Možnost bootování
Supported operating system:	Chrome OS Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Mac OS 11.2.3 or above Windows 11 Linux Kernel 5.11 or above
Maximální výška komponentů na modulu:	Maximální výška komponentů na modulu: 1,5 mm je podporována aplikace oboustraných modulů

Interface

Externí:	1 x DC jack
Interní:	1 x SATA 6 Gb/s 22 pin samice 1 x M.2 klíč M slot

Technical characteristics

Chipsetem:	JMicron JMS581D
Rychlost přenosu dat:	10 Gbps

Physical characteristics

Materiál pouzdra:	Plastová
Délka:	140 mm
Width:	87 mm
Height:	21 mm
Barva:	černá