

# Delock USB Type-C™ kućište za 1 x M.2 NVMe SSD 1 x 2.5" SATA SSD/HDD s funkcijom kloniranja

## Opis

Ovo kućište tvrtke Delock u gaming stilu s mnogo ventilacijskih utora omogućuje istovremeni rad M.2 NVMe SSD-a, u formatu 2280, 2260 i 2242, i 2.5" SATA HDD-a ili SSD-a putem USB-C™ sučelja.

## Funkcija kloniranja bez računala

Integrirana funkcija kloniranja omogućava kloniranje memorije bez uporabe računala. Može se klonirati iz NVMe na SATA i SATA na NVMe.

## Izvanredna povezivost

Zahvaljujući posebno dizajniranom adapteru, kućište tvrtke Delock može se brzo i jednostavno spojiti na USB Tip-A utičnicu. Stoga se može jednostavno povezati s novim uređajima s USB Type-C™ ženskim i starijim uređajima koji imaju samo USB Tip-A konektor. Adapter se nalazi na samom kabelu i stoga se ne može izgubiti.

## SSD instalacija

M.2 SSD je instaliran s donje strane, potrebno je ukloniti samo pričvršćeni hladnjak.



## Predmet br. 42020

EAN: 4043619420209

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

## Tehnički podaci

- Priključak:
  - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™, ženski
  - 1 x M.2 kod M utor
  - 1 x 22-pinski SATA 6 Gb/s, ženski
  - 1 x priključak za istosmjerno napajanje
- Skup čipova: JMicron JMS581D
- Podržava M.2 module u formatu 2280, 2260 i 2242 s M ključem ili B+M ključem, koji se temelji na PCIe (NVMe)
- Maksimalna visina komponenti na modulu: 1,5 mm podržana primjena dvostrano sastavljenih modula
- Prikladno za HDD / SSD pogone od 2.5"
- Podržava NVM Express (NVMe)
- Podržava S.M.A.R.T.

- Podržava TRIM
- Podržava Native Command Queuing (NCQ)
- Brzina prijenosa podataka do 10 Gbps
- Podržava UASP
- 7 x LED indikator za napajanje, pristup i status kopiranja
- Može se pokrenuti
- Funkcijska tipka:
  - 1 x gumb za kloniranje
  - 1 x sklopka za uključivanje / isključivanje
  - 1 x sklopka za mod kloniranja
- Ventilacijski otvori bočno i na dnu
- Mjere (DxŠxV): oko 140 x 87 x 21 mm
- Utikač pod naponom, pripremljen za rad

---

## Podaci o električnom napajanju

- Napajanje iz zidne utičnice
- Ulaz: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,6 A
- Izlaz: 12 V / 2 A
- Uzemljenje izvana i iznutra
- Mjere:
  - iznutra:  $\varnothing$  oko 2,5 mm
  - izvana:  $\varnothing$  oko 5,5 mm
  - duljina: oko 10 mm

---

## Preduvjeti sustava

- Android 11.0 ili noviji
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.11 ili noviji
- Mac OS 11.2.3 ili noviji
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- iPad Air (4. generacija) ili noviji
- iPad Pro (3. generacija) ili noviji
- Surface Pro 7
- Osobno ili prijenosno računalo sa slobodnim USB Tipa-A priključkom ili
- Uređaj sa slobodnim USB Type-C™ priključkom ili slobodnim Thunderbolt™ 3 priključkom ili
- Uređaj sa slobodnim USB4™ priključkom ili slobodnim Thunderbolt™ 4 priključkom

## Sadržaj pakiranja

- 2.5" vanjski kućište
- Kabel USB-C™ muški na USB-C™ muški (s adapterom na USB Tipo-A muški), duljina oko 30 cm
- 2 x toplinske provodljive podloške
- Izvijač
- M.2 materijal za montiranje
- Spužvasti graničnik
- Vanjski izvor napajanja 12,0 V / 2,0 A
- Korisnički priručnik

## Slike



## General

Funkcija:	Može se pokrenuti
Supported operating system:	Chrome OS Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Mac OS 11.2.3 or above Windows 11 Linux Kernel 5.11 or above
Maksimalna visina komponenti na modulu:	Maksimalna visina komponenti na modulu: 1,5 mm podržana primjena dvostrano sastavljenih modula

## Interface

Vanjski:	1 x priključak za istosmjerno napajanje
Unutarnji:	1 x 22-pinski SATA 6 Gb/s, ženski 1 x M.2 kod M utor

## Technical characteristics

Skup čipova:	JMicron JMS581D
Brzina prijenosa podataka:	10 Gbps

## Physical characteristics

Materijal kućišta:	Plastika
Duljina:	140 mm
Width:	87 mm
Height:	21 mm
Boja:	crne