

Delock USB Type-C™-hölje för 1 x M.2 NVMe SSD + 1 x 2.5" SATA SSD / HDD med kloningsfunktion

Beskrivning

Hölje från Delock i gamingstil med flera ventilationsfack som möjliggör samtidig drift av en M.2 NVMe SSD, i 2280, 2260 och 2242-format och en 2.5" SATA HDD eller SSD genom USB-C™-gränssnitt.

Klonfunktion utan PC

Den inbyggda kloningsfunktionen gör det möjligt att klona minnen utan att använda en dator. Det är möjligt att klona från NVMe till SATA och SATA till NVMe.

Omfattande anslutning

Tack varje den specialdesignade adaptern kan Delock-höljet snabbt och enkelt anslutas till USB Typ-A-uttaget. Den kan därför enkelt anslutas till nya enheter med USB Type-C™ hona och äldre enheter som endast har USB Typ-A-uttag. Adaptern är placerad direkt på kabeln och kan därför inte tappas bort.

SSD-installation

M.2 SDD-enheten är installerad på undersidan så endast den fästa kylflänsen måste avlägsnas.



Artikelnummer 42020

EAN: 4043619420209

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ hona
 - 1 x M.2 M-nyckel uttag
 - 1 x SATA 6 Gb/s 22-stifts hona
 - 1 x DC-uttag
- Kringkretsar: JMicron JMS581D
- Stödjer M.2-moduler i 2280-, 2260- och, 2242- format med M-nyckel eller B+M-nyckel baserat på PCIe (NVMe)
- Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,5 mm tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds
- Lämplig för 2.5" HDD / SSD-hårddiskar

- Stödjer NVM Express (NVMe)
- Stödjer S.M.A.R.T.
- Stödjer TRIM
- Stöder Native Command Queuing (NCQ)
- Dataöverföringshastighet upp till 10 Gbps
- Stödjer UASP
- 7 x LED-indikator för ström, tillgång och kopieringsstatus
- Bootbar
- Funktionstangent:
 - 1 x klonknapp
 - 1 x på / av-brytare
 - 1 x switch för kloningsläge
- Ventilationsfacken på sidorna och på undersidan
- Mått (LxBxH): ca 140 x 87 x 21 mm
- Hot plug, plug-and-play

Strömförsörjning specifikation

- Vägguttag
- Inmatning: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,6 A
- Utmatning: 12 V / 2 A
- Jord utsida, plus insida
- Dimensioner:
 - insida: \varnothing ca. 2,5 mm
 - utsida: \varnothing ca. 5,5 mm
 - längd: ca 10 mm

Systemkrav

- Android 11.0 eller högre
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.11 eller högre
- Mac OS 11.2.3 eller högre
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- iPad Air (4:e generationen) eller högre
- iPad Pro (3:e generationen) eller högre
- Surface Pro 7
- Dator eller bärbar dator med en ledig USB Typ-A-port eller
- Enhet med en ledig USB Type-C™-port eller med en ledig Thunderbolt™ 3-port eller
- Enhet med en ledig USB4™-port eller med en ledig Thunderbolt™ 4-port

Paketets innehåll

- 2.5" externt hölje
- Kabel USB-C™ hane till USB-C™ hane (med adapter till USB Typ-A hane), längd ca 30 cm
- 2 x värmeledande dynor
- Skruvmejsel
- M.2 monteringsmaterial
- Skumavstånd
- Extern strömkälla 12,0 V / 2,0 A
- Bruksanvisning

Bilder



General

Funktion:	Bootbar
Supported operating system:	Chrome OS Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Mac OS 11.2.3 or above Windows 11 Linux Kernel 5.11 or above
Maximal höjd för komponenterna i modulen:	Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,5 mm tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds

Interface

Extern:	1 x DC-uttag
Intern:	1 x SATA 6 Gb/s 22-stifts hona 1 x M.2 M-nyckel uttag

Technical characteristics

Kringkretsar:	JMicron JMS581D
Dataöverföringshastighet:	10 Gbps

Physical characteristics

Höljets material:	Plast
Längd:	140 mm
Width:	87 mm
Height:	21 mm
Färg:	svart